

福建鑫沧脚手架公司 福建碗扣脚手架租借 福建碗扣脚手架

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 福建鑫沧脚手架公司 福建碗扣脚手架租借 福建碗扣脚手架 |
| 公司名称 | 福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂 |
| 联系电话 | 13705901010 |

产品详情

功能介绍

减轻了劳动强度装拆功效高，作业强高低，福建碗扣脚手架租借，接头装拆速度比常规脚手架快2-3倍，工人仅需一把小铁锤便可完成全部作业，可降低劳动强度0.5倍。

维护简单，福建碗扣脚手架出租，由于碗扣式脚手架完全避免了螺栓作业，福建碗扣脚手架，无易丢失散件、构件轻便、牢固、经碰经磕、一般锈蚀不影响装拆作业，维护简单，运输方便。

降低成本，可利用现有扣件式钢管脚手架进行装备改造，大大降低更新成本。

挠度验算挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。计算公式如下：其中：静荷载标准值: $q_1 = P_1 + P_2 = 0.035 + 0.100 = 0.135 \text{ kN/m}$ ；活荷载标准值: $q_2 = Q = 0.667 \text{ kN/m}$ ；挠度计算值为： $V = 0.677 \times 0.135 \times 1500.0 / (100 \times 2.06 \times 10 \times 113600.0) + 0.990 \times 0.667 \times 1500.0 / (100 \times 2.06 \times 10 \times 113600.0) = 1.626 \text{ mm}$ ；大横杆的挠度 1.626 mm 小于大横杆的容许挠度 1500.0/150 mm 与 10 mm，满足要求！

变形事故

脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏，要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复，并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形，先按每个开间设一个5t倒链，与结构绷紧，松开刚性拉接点，各点同时向内收紧倒链，至变形被纠正，做好刚性拉接，福建碗扣脚手架租借，并将各卸荷点钢丝绳收紧，使其受力均匀，最后放开倒链。

福建鑫沧脚手架公司(图)-福建碗扣脚手架租借-福建碗扣脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提

供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）为客户提供“脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件”等业务，公司拥有“鑫沧脚手架”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。