

防腐泵 河北防腐泵 杰凯泵业

产品名称	防腐泵 河北防腐泵 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

【耐酸碱自吸泵】使用条件

- 1、适合于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度2mm
- 2、介质温度：-15 ~80 ；
- 3、工作压力：系统压力 3.0MPa; (即：系统压力=入口压力+泵工作时的压力 3.0MPa)
- 4、周围环境温度应低于40 ，相对湿度低于95%;
- 5、由于本型耐酸碱自吸泵主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。

注：如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时，请在订货时说明，以便提供更为可靠之产品。

【耐酸碱自吸泵】技术参数：

流量：2-160m³/h；

扬程：24-200m；

功率：1.1-110kw；

转速：2900r/min；

口径：25-150mm；

温度范围：-15 ~+120 。

【合金耐酸碱自吸泵】的概述：WZBA系列单级单吸、单级多吸立式特种无密封自控自吸泵、HZBA -1特种污水泵，是引进国外先进技术、消化吸收、研制开发的新型产品。该产品能输送流量1-8000m³/h，扬程5—150m，特别适用于含化工杂质、污水杂质、油气混合杂质的液体，且能够耐温、耐压、耐磨、“一次引流，终生自吸”。目前生产有不锈钢、增强聚、碳钢、铸钢、铸铁等多种材质的系列产品。在电力、石油、化工、冶金、食品、环保、市政、消防、民用、建筑等行业中广泛应用，河北防腐泵，深受用户好评。

【合金耐酸碱自吸泵】制造厂在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70度时，河南防腐泵，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，防腐泵，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵体上，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到泵的效率 and 自吸性能时，应给予更换。

【耐酸碱自吸泵】工作原理

耐酸碱自吸泵作业结束时，泵体内会自动留下一些水，这些水可以自吸泵启动时产生真空环境，山东防腐泵，当然一次使用时还是要加水的。当耐酸碱自吸泵启动以后，叶轮旋转，使得水在离心力作用快速流向叶轮边缘，并与气体充分混合，形成均匀的气水泡沫。接下来这些泡沫会通过扩散管进入气水分离室。这时，由于水的面积快速增大，导致流速迅速降低，同时耐酸碱自吸泵体内气体的相对密度较小，从水中逸出并由泵压出口排走，由于水的相对密度较大，会回落到气水分离室的底部，并由轴向回流孔返回叶轮外缘，再次与气体混合。

防腐泵-河北防腐泵-杰凯泵业(优质商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰凯泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.tjjk-by.cn)还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。