

户外格栅 文安县龙骨厂 北京格栅

产品名称	户外格栅 文安县龙骨厂 北京格栅
公司名称	文安县宏盛龙骨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊文安县新镇三村
联系电话	13500342208

产品详情

厂家告诉您什么是格栅吊顶？

格栅吊顶是由一组平行的各种材料栅条制成的，格栅是一组(或多组)相平行的各种栅条与框架组成，格栅供应，由它们组成吊在顶棚上，北京格栅，就叫格栅吊顶，格栅吊顶广泛应用于大型商场、餐厅、酒吧、候车室、机场、地铁等场站，大方美观、历久如新。是装修公司的常用吊顶材料之一。

格栅吊顶的标准为10mm或15mm，户外格栅，高度有40mm、60mm和80mm可供选择。

铝格栅格尺寸分别有50X50mm，75X75mm，100X100mm，125X125mm，150X150mm，200X200mm可供选择。

片状格栅常规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60。

文安县宏盛龙骨厂

文安县宏盛龙骨厂对格栅的相关介绍：

分类及特点/土工格栅施工方法 编辑 土工格栅是一种主要的土工合成材料，土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和玻纤聚酯土工格栅四大类。与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。土工格栅常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。

产品特点:

1. 强度大、变形小；
2. 蠕变小；

3. 耐腐蚀、寿命长：钢塑土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，能耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，钢塑土工格栅可以满足各类工程100年以上的使用需求，且性能优，尺寸稳定性好。零五叁。肆，捌贰，捌贰。壹，柒柒。

文安县宏盛龙骨厂

文安县宏盛龙骨厂对格栅的相关介绍：

物理化学稳定性——经过特殊后处理剂进行涂覆处理，玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀，还能抵御生物侵蚀和气候变化，保证其性能不受影响。

集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷载传递性能及较小的变形。

产品规格及性能参数

户外格栅-文安县龙骨厂-北京格栅由文安县宏盛龙骨厂提供。户外格栅-文安县龙骨厂-北京格栅是文安县宏盛龙骨厂（www.hsclp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。