

# 聚乙烯丙涤纶防水卷材生产厂家 防水卷材 聚宝防水材料厂

产品名称	聚乙烯丙涤纶防水卷材生产厂家 防水卷材 聚宝防水材料厂
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

## 产品详情

聚乙烯丙纶防水卷材防水层失效往往不是丙纶防水卷材本身的性能问题，多数是由防水施工和保护过程中破损、搭接不牢固、细部处理不到位而造成的，聚乙烯丙纶防水卷材之间的牢固搭接是防水施工首先要解决的问题，衡量聚乙烯丙纶防水卷材搭接效果应该用以下指标：

搭接处的耐水性能。

在选择聚乙烯丙纶防水卷材搭接的粘结材料时，聚乙烯丙涤纶防水卷材生产商，除要考虑在干燥条件下满足粘结效果，还应检查其浸水后的剪切抗拉强度是否有明显下降，否则仍不能保障聚乙烯丙纶防水卷材防水层的连续性。

搭接处的抗老化性能。

粘结材料的抗老化性能应与聚乙烯丙纶防水卷材本身同步，或不低于聚乙烯丙纶防水卷材抗老化性能的80%。

聚乙烯丙纶复合防水卷材是有多层不同材料复合而成，是产品综合性得到显著提高，特别是产品单独设于防老化层，从而大大提高了产品的寿命，产品设计寿命为50年以上，表面粗糙，丙纶无纺布呈现无规则交叉结构形成立体网孔表面，故结合面积大，可直接用水泥胶黏贴在水泥建筑结构上，防水、防渗，还可以在水泥凝固过程中直接设和夹砌使用。水泥浆了直接进入卷材表面的网孔中，随水泥固化为一体，故粘接yong久牢固，防水卷材，不易剥离。

聚乙烯丙纶防水卷材防水层失效往往不是丙纶防水卷材本身的性能问题，多数是由防水施工和保护过程中破损、搭接不牢固、细部处理不到位而造成的，聚乙烯丙涤纶防水卷材生产厂家，聚乙烯丙纶防水卷材之间的牢固搭接是防水施工首先要解决的问题，聚乙烯丙涤纶防水卷材哪家好，衡量聚乙烯丙纶防水卷材搭接效果应该用以下指标：

搭接处的剪切抗拉强度。

按规定除焊接外，聚乙烯丙纶防水卷材的搭接宽度为10cm，用于搭接的粘结材料必需与聚乙烯丙纶防水卷材相容，但相容性是一个较为空泛的概念，在实际工作中不好掌握，以相应的指标体现更为恰当。

聚乙烯丙纶防水卷材生产厂家-防水卷材-聚宝防水材料厂由寿光市聚宝防水材料厂提供。聚乙烯丙纶防水卷材生产厂家-防水卷材-聚宝防水材料厂是寿光市聚宝防水材料厂（[www.jubaofangshui.cn](http://www.jubaofangshui.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（[www.jubaofangshui.com](http://www.jubaofangshui.com)）还是从事山东丁基橡胶防水卷材厂家，山东丁基橡胶防水胶带厂家，潍坊丁基橡胶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。