

涵商高升供应装卸平台 登车桥 卸车平台 装货平台

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 涵商高升供应装卸平台 登车桥 卸车平台 装货平台 |
| 公司名称 | 济南涵商高升液压机械有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | 升高:定制 尺寸:定制 载重:定制 |
| 公司地址 | 山东省济南市济阳县垛石镇唐庙北街村27号 |
| 联系电话 | 0531-84351456 15864538110 |

产品详情

固定式装卸货物升降平台概述

固定式装卸货物升降平台是用于建筑物

层间运送货物的，专用[液压升降机](#)

。产品主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置，各楼层和[升降台](#)

工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降机的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。井道部分：是用建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式框架，内部两侧安装型钢导轨。平台部分：是承载重物的钢结构平台，有封闭式(即轿厢式)或敞开式，两侧装有导向滚轮或导靴，平台底部可联接升降油缸或联接升降剪叉形钢架。驱动部分：是带有液压驱动电机、油泵，安全阀，调速阀和换向阀等液压部件的一个小油箱。油缸部分：是升降油缸直顶平台或顶升剪叉架的一个或多个油缸组成。门系部分：是用钢结构组成的封闭式或网状式平台门或层门系统，有手动门和自动门，一般敞开式平台不设门。电气部分：是包括动力、控制，信号，安全和照明等装置组成。辅助部分：是液压管件、管道、压力表和钢结构底座等组成。安全装置：安全阀，极限限位、门机电联锁、破裂阀，紧急开关和电气短路保护等。固定式装卸货物升降平台功能适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置

附属装置，进行任意组合，如[固定式升降平台](#)

的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可限度地发挥升降平台的功能，取得的使用效果。固定式装卸货物升降平台选配 可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降平台下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、液压升降驱动系统、万向滚珠台面。固定式装卸货物升降平台选购 企业在选购固定式装卸货物升降平台时，首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑，选择适合本单位使用要求工作级别

的升降机

。根据拟定的技术参数，进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉，再就是售后服务能力。只要是产品质量好，性能优良，安全装置齐全的固定式装卸货物升降平台，在价格合理的情况下，都可作为选择的对象。设备到货后，开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好开箱验收记录。

固定式装卸货物升降平台维护 固定式装卸货物升降平台需定期检查与保养，发现隐患应立即排除，以尽可能消除故障，对提高工作效率、设备使用寿命及保障固定式装卸货物升降平台的安全性能都有好处。

每月应给机械设有黄油嘴的传动总位至少加两次黄油进行润滑。发现加不进黄油的位置一定要疏通油路或更换黄油嘴，直到加进黄油为止，否则平台禁止使用。每月定期检查销轴工作状态，如发现销轴紧定螺丝松脱，一定要销紧，以防销轴脱落造成事故。在维修保养和清扫升降机时，一定要撑起安全撑杆。

正在工作时，不要装卸货物，以免冲击升降机，损坏机械设备。固定式装卸货物升降平台分类

固定式装卸货物升降平台分类：剪叉固定式装卸货物升降平台，导轨固定式装卸货物升降平台。

免费热线：400-8037-189座 机:0531-84351456手 机：15864538110在线 QQ：869812148联系
人：王鑫地 址：济南市济北开发区