

陶瓷异鞍环-环保填料-用于干燥塔、吸收塔填料

产品名称	陶瓷异鞍环-环保填料-用于干燥塔、吸收塔填料
公司名称	江西省康裕环保化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇杞木村（注册地址）
联系电话	18807996687

产品详情

陶瓷异鞍环是在矩鞍环填料基础上加以改进的新型填料，外观上异鞍环将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或波纹凸起的侧面。这样在填料床层内，增加了填料间接触的空隙，使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散，具有压降低，传质效率高等特点。产品特点：瓷异鞍环具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛。产品应用：

可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔。产品参数：

尺寸	比重		比表面积		空隙率（%）	干填料因子（m ⁻¹ ）
	lb/ft ³	Kg/m ³	ft ² /ft ³	m ² /m ³		
1"	40	645	79.5	260	77	570
1.5"	37.5	600	64	210	78	430
2"	35.6	570	42.8	140	79	277
3"	36	580	32	105	206	

产品包装：吨袋、编织袋、纸箱、木箱质保方式：1)执行标准：GB/T 18749-2002)使用期内提供技术咨询指导