

加工中心 立式加工中心 大连机床

产品名称	加工中心 立式加工中心 大连机床
公司名称	太原驰锋机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:大连机床 型号:VDL600
公司地址	太原市杏花岭区北河湾东街71号厂东6-13
联系电话	13803438365

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	大连机床
型号	VDL600	重量	4800 (kg)
主电机功率	11 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	8000 (rpm)	刀具数量	16
产品类型	全新	是否库存	是

供应vdl600加工中心

1. 工作台规格 (长 × 宽) mm 800x420
2. 工作台最大载重kg 500
3. x坐标行程mm 600
4. y坐标行程mm 420
5. z坐标行程mm 520
6. 主轴中心线到立柱正面距离mm 511
7. 主轴端面至工作台上平面距离mm 150 ~ 670
8. x、y、z切削速度mm/min 0 ~ 10000
9. x、y、z快速进给速度m/min 24/24/20
10. 主轴转速范围r/min 60 ~ 8000 (选配可达10000)

11. 主轴锥孔 no.40 (7:24)
12. 主轴功率kw 11/7.5 (70/47nm)发那克-oi -mc- 8/8000 11/7.5 (53.7/35.8 nm)发那克-oi-mate-mc-8/8000
13. x、y、z伺服电机功率kw 3/3/3 (1.2/1.2/1.8)(1.8/1.8/2.5)
14. 刀库容量 16把(斗笠式);(24把刀臂式可选)
15. 刀柄 bt40 (jt40可选)
16. 刀具最大重量kg 7
17. 刀具最大直径mm 100/ 130 (刀臂式 77/ 120)
18. 换刀时间 (刀对刀) s 6 ~8 (刀臂式3.5秒)
19. 工作台t型槽 (槽数 × 槽宽 × 槽距) mm 3 × 18 × 125
20. 定位精度mm (国标) x、z : 0.020 y : 0.016
21. 重复定位精度mm (国标) x、z : 0.008 y : 0.006
22. 数控系统 fanuc-0i (mc)
23. 气源压力mpa 0.5
24. 机床轮廓尺寸 (l × w × h) mm 2310 × 2040 × 2337
25. 机床重量kg 4800