

成都熔喷滤芯，四川10寸20寸30寸40寸PP棉熔喷滤芯厂家批发

产品名称	成都熔喷滤芯，四川10寸20寸30寸40寸PP棉熔喷滤芯厂家批发
公司名称	成都名膜水处理设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	用途:水过滤 工作最大压差:0.4 (MPa) 产地:成都
公司地址	中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路1009号
联系电话	13608070299

产品详情

成都熔喷滤芯简介：熔喷滤芯采用聚丙烯(PP)热喷纤维为过滤介质。是一种先进的固定型层过滤芯。过滤公称精度范围可从1 μ m--100 μ m。滤芯一受进料压力波动而影响过滤精度具有压力差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等特点深受拥护欢迎。

成都熔喷滤芯特点：

1.能有效去液体中的悬浮物，微粒等；2.可以承受较高的过滤压力；3.过滤孔径外大内小，具有优良的深层过滤效果；4.滤芯有良好的相容性；

成都熔喷滤芯参考参数：

过滤精度：1-100UM；工作温度：大80（ ）；品牌：华膜；类型：高效；适用对象：水；适用范围：过滤器；用途：水过滤；滤芯形式：熔喷滤芯；材质：聚丙烯超细纤维；成都熔喷滤芯优点：1.能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质；2.可多层式深度结构，纳污量大；3.过滤流量大，压差小；4.不含任何化学粘合剂，更卫生，安全；5.耐酸、碱、有机溶液、油类，有良好的化学稳定性；6.集表面、深层、粗精滤为一体；具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。

成都熔喷滤芯注意事项：1、根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯，粘性液体可采用二级过滤，前级粗滤，降低阻力，延长滤芯使用寿命(一般为3-4倍)。2、正确安装滤芯，如发现过滤水污染，应仔细检查滤芯是否歪斜，两端是否严格对齐、压紧。3、当压差达到0.2MPa时应清洗或更换滤芯。

名膜经营各类水处理设备及水处理相关产品，包括：原水处理设备：反渗透设备、纯水设备、EDI超纯水设备、去离子水设备、软化水设备、除铁锰设备、纯化水设备、循环水设备、超滤设备、直饮水设备、桶装水设备、实验室分析用水设备等；污水处理设备：一体化污水处理设备、污水处理成套设备

、 地理式污水处理设备、气浮机、中水回用设备等；水处理配件：滤芯(熔喷滤芯、PP棉滤芯、切槽滤芯、针刺滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯、大胖滤芯等)、滤膜、反渗透膜(汇通膜)、进口反渗透膜(美国陶氏膜、世韩膜、海德能膜等)、RO膜、膜壳(玻璃钢膜壳、不锈钢膜壳)、中空纤维超滤膜、玻璃钢罐、水处理耗材：活性炭、石英砂、锰砂、离子交换树脂、软水盐、硅磷晶、缓蚀阻垢剂、锅炉阻垢剂、反渗透阻垢剂、杀菌剂、反渗透药剂、循环水药剂等；