济南斯派拉伸试验疲劳试验高温电炉 科研院所 厂家

产品名称	济南斯派拉伸试验疲劳试验高温电炉 科研院所 厂家
公司名称	济南斯派机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:济南斯派 型号:GWL-800S型 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区王炉工业园一区17号（注册地址）
联系电话	0531-85905511 18678812902

产品详情

GWL-800S型拉伸试验管式高温炉可配合液压材料试验机、电子材料试验机、持久蠕变试验机、疲劳试验机做高温环境下拉力试验、持久蠕变试验及疲劳试验。该高温炉可为独立推车可移动结构使用或直接安装在主机上使用，炉体高度可调，原主机不用做任何改动，做高温试验时，把该装置移进试验空间即可，设计有独立温度控制系统，并可选配RS232通讯口与主机通讯，是普通常温试验机升级的理想辅助设备。　该高温炉为三段式(单段式)加热结构，加热效率高，并可选配水循环冷却系统，降低高温对主机传感器及部件的影响。

★适用标准

GB/T4338-2006《金属材料高温拉伸试验方法》

ISO 783-1999《Metallic materials - Tensile testing at elevated temperature》

ASTM E21-2020《Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials》

★技术参数

1、温度范围：200℃～800℃。2、长时工作温度：600℃。3、温度控制精度：±2℃。4、温度均匀度：±3℃。5、均热区长度：150mm。6、加热体段数：3段(1段)。7、加热元件材质：铁铬铝合金电阻丝。8、测温点数：3个(1个)。9、炉膛尺寸：60mm×250mm。10、外形尺寸：320mm×350mm。11、温度传感器：不锈钢铠装K分度热电偶。12、温控系统：三(单)组高精度APID闭环控制智能温控器。13、可选配高温引出装置、变形测量装置、高温拉杆、高温连接件等。14、电源：三相四线 AC 380V 50Hz/单相 AC 220V 50Hz。15、功率：2.0kW。