

# 厂家供应YW液下式高效无堵塞排污泵,液下泵

产品名称	厂家供应YW液下式高效无堵塞排污泵,液下泵
公司名称	永嘉高迪泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北安丰工业区
联系电话	0577-21815881 15868750507

## 产品详情

产品特点1.采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。2.设计合理，配套电机，效率高，节能效果显著。3.机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。4.泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单等特点。5.可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。6.泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。7.接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴发展尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。9.泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装。

### 型号

排出口径mm流量m<sup>3</sup>/h扬程m转速r/min功率KW效率%

40YW12-15

40121529001.548

50YW20-7

5020714500.7562

50YW10-10

" 1010 " 0.7554

50YW15-15

" 151529001.551

50YW15-20

" 1520 " 2.251

50YW17-25

" 1725 " 353

50YW25-32

" 2532 " 5.549

65YW25-15

652515 " 2.252

65YW37-13

" 3713 " 360

65YW25-28

" 2528 " 458

80YW40-7

80407 " 2.250

80YW29-9

" 299 " 2.248

80YW43-13

" 4313 " 365

80YW40-15

" 4015 " 457

80YW50-25

" 5025 " 7.556

100YW80-9

1008091450462

100YW110-10

" 11010 " 5.597

100YW65-15

" 6515 " 5.559

100YW100-15

" 10015 " 7.570

100YW80-20

" 8020 " 7.571

100YW100-22

" 10022 " 1561

150YW145-9

1501459 " 7.563

150YW200-10

" 20010 " 1564

150YW160-15

" 16015 " 1567

150YW180-22

" 18022 " 18.574

150YW150-26

" 15026 " 18.572

150YW130-30

" 13030 " 2269

150YW200-30

" 20030 " 3765

150YW150-35

" 15035 " 3763

200YW250-11

20025011 " 1572

200YW250-15

" 25015 " 18.572

200YW400-10

" 40010 " 2275

200YW310-13

" 31013 " 2271

200YW400-13

" 40013 " 3076

200YW250-22

" 25022 " 3071

200YW350-25

" 35025 " 3773

200YW250-35

" " 35 " 4569

250YW600-9

2506009 " 3078

250YW600-12

" 60012 " 3776

250YW600-15

" 60015 " 4573