

南宁洗衣厂房污水处理设备规格

产品名称	南宁洗衣厂房污水处理设备规格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

南宁洗衣厂房污水处理设备规格在废水处理中应用膜技术，既能对废水进行有效的净化，又能回收一些有用，同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。膜分离是以选择性透过膜为分离介质，在两侧加以某种动力，原料侧组分选择性地透过膜，从而达到分离的目的。采用平板膜超滤处理洗浴废水，水质可达到生活杂用水水质，且该处理具有面积小、操作简单、水质等优点。研究表明，平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有的去除效果，而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有的截留作用。此外，将高效膜分离技术与的活性污泥法相结合的新型水处理反应器—膜生物反应器(MBR)，也在处理生活废水中得以应用。

安装要求根据洗涤污水处理设备安装图与基础图，基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础必须水平，并应在混凝土基础浇筑期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线500mm以上，以便管道安装。管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确，根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

洗涤污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

随着资中经开区招商力度的加大，进驻企业的增多，生产的工业污水也逐渐增加。在这一严峻形势下，资中经开区污水处理厂一期应运而生，旨在减轻工业污水对城市环境的影响以及周边流域的危害。

据了解，资中经开区污水处理厂一期总投资2亿元，厂区占地60亩，采用粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化池+改良A²/O氧化沟+二沉池+物化沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒工艺，建设内容包括日处理污水1万吨的污水处理厂、厂区综合楼、厂区辅助用房、土石方平场、污水管网等设施。

据资中经开区安全与环保分局局长江新文介绍，资中经开区污水处理厂一期已按计划于2017年年底竣工，目前正处于试运行阶段。

试运行效果如何？11月19日上午，记者走进资中经开区凤凰岭片区（水南镇）长山村6组，一栋栋蓝白色相间的建筑映入眼帘。走近一看，大门处悬挂着“经开区污水处理厂”标牌。

“呜呜呜……”循着一阵机器运作声，记者走近处理污水的第一道“关口”——粗格栅及提升泵房，随即见到一处深坑。“园区的工业污水，全部经污水管网输送到里面。”资中经开区污水处理厂一期运营负责人张正说。南宁洗衣厂房污水处理设备规格