

# 上海坤亭供应荧光法溶解氧

产品名称	上海坤亭供应荧光法溶解氧
公司名称	上海坤亭自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:坤亭 型号:900DOG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢868室
联系电话	021-64601115 18151704273

## 产品详情

### 荧光法溶解氧

荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。调制的绿光照到荧光物质上使其激发，并发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝熄效应），所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与绿光同步的红光光源作为参比，测量激发红光与参比光之间的相位差，并与内部标定值比对，从而计算出氧分子的浓度，并经过温度补偿输出最终值。溶解氧(DO)，是评价水体自净能力的指标。溶解氧含量较高，表示水体自净能力强；反之表示水体中污染物不易被氧化分解，此时厌氧性菌类就会大量繁殖，使水质变臭。广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。

### 性能特点

- 荧光法猝熄原理，维护量小；
- 不消耗氧气，没有流速和搅动的要求；
- 不受硫化物等化学物质干扰；
- 分辨率和测量精度高；
- 传感器即插即用，自动识别；
- 按键操作简便；
- 4~20mA 隔离电流输出；

- 上下限报警继电器输出；
- 全智能、多功能、测量性能高，环境适应性强。

## 应用领域

污水处理厂：调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出厂水检测等。

工业过程：生产用水、循环水等水质监测。

河流、湖泊、海水、渔场养殖等水环境检测。

## 测试性能

测量范围：0~20mg/L

空气饱和度0~200%

精确度：±0.1mg/L

分辨率：0.01 mg/L

响应时间：30s

标 定：两点标定，可现场标定

温度补偿：自动温度补偿

显 示：LCD液晶显示，多参数同屏显示

## 信号输出

模拟输出：4~20mA（四线制），最大负载750W

开关输出：2组可编程继电器，可设置为报警功能

和定时功能

继电器容量：AC230V，5A

## 供 电

供电电源：AC220V ± 10%，50Hz（可选DC 24V）

## 物理性能

材 质：变送器：ABS

传感器：外壳为316 / 荧光帽为聚酯

过程连接：G1管螺纹

安装方式：支架投入式

线缆长度：10米标配（可延长）

环境性能

防护等级：变送器 IP65

传感器 IP68

工作温度：变送器 -20~55

传感器 0~60

环境湿度：相对湿度 85%

过程压力： 0.3MPa

选型编码

900DOG

主机

传感器

F1：盘装式

SCO200：投入式

示例：900DOGM1-SCO200：壁挂式荧光法溶解氧主机，投入式传感器。

选配附件：

名称

规格型号

备注

线缆

XL-RVVP4×0.3

专用信号线缆（四芯屏蔽隔离）

仪表箱

YBX-378\*300\*122

材质：304，尺寸378\*300\*122

仪表箱支架

ZJ-304-1M

材质：304，长度1m

传感器支架

ZJ-304-2M-G1

材质：304，长度2m(可延长)

荧光帽

YGM

美国原装进口

试剂

无水亚硫酸钠

配制无氧水