

厂家直销呋喃树脂25212-86-6呋喃树脂用途铸造用呋喃树脂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 厂家直销呋喃树脂25212-86-6呋喃树脂用途铸造用呋喃树脂 |
| 公司名称 | 温州守诚化工科技有限公司 |
| 价格 | 19.00/kg |
| 规格参数 | 产品名称:呋喃树脂 CAS:25212-86-6 外观:棕红液体 |
| 公司地址 | 浙江省温州市鹿城区南浦住宅区春晖路149号第二层西首 |
| 联系电话 | 13100700109 |

产品详情

产品名称：呋喃树脂

英文名: Furan resin

中文同义词: 糠醇树脂;呋喃树脂;2-呋喃甲醇的均聚物

CAS：25212-86-6

标准：企标

天然/合成：合成

级别：工业级

外观：棕红液体

包装：230KG/桶 可拆分

理化属性：棕红色液体 分子式：C₂₁H₂₆O₃ 密度：1.14g/ml 熔点：-14.6 沸点：170 折射率：1.492

类别：化工·日化

行业：化工

领域：工业铸造

下延产品：灰铁、球铁、铸钢、铸铜、铸铝、金属加工

运用：应用于灰铁、球铁、铸钢、铸铜、铸铝和有色金属件砂型（芯）粘结剂

用法用量：树脂的加入量根据铸件大小所要求砂芯（型）强度和原砂质量，按砂重量的0.7-1.2%。

概述：呋喃树脂，又叫糠醇树脂，带有呋喃环树脂的总称，主要由糠醇或糠醛在强酸作用下经缩聚而制得的、分子链上含有呋喃环(HCHCCHCO-)的热固性树脂，主要有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、糠酮醛树脂、糠脲树脂。耐强酸强碱，耐化学品，耐热，可在180~220℃长期使用，但韧性差，较脆，需改性。

呋喃树脂主要用作胶粘剂、清漆、胶泥、层压模压塑料制品，特别可用作铸造砂芯胶粘剂、耐腐蚀涂料、衬里、管道、阀门、泵件等，在原子能工业中用作耐放射性材料。

用途：广泛应用于铸钢、铸铁、球铁及高级合金和有色金属铸件的造型砂