

蜂窝状活性炭.6500元/立方

产品名称	蜂窝状活性炭.6500元/立方
公司名称	景德镇市特种陶瓷研究所
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:TF蜂窝活性炭 外观:多孔蜂窝 材质:无烟煤
公司地址	江西省景德镇市昌江区鱼山凤岗茶叶山
联系电话	0798-2695333 13177980333

产品详情

品牌	TF蜂窝活性炭	外观	多孔蜂窝
材质	无烟煤	规格	化水净气类活性炭
粒度	320(目)	脱色率	97(%)
有效物质含量	70(%)	水份	5(%)
CAS	LK		

tf型蜂窝状活性炭可广泛用于吸附净化、分离回收、催化载体和环保工业。特别适用于大风量、低浓度的有机废气的净化处理。主要性能如：比表面积、苯吸附性能和空气流压力降已达到同类产品的国际水平，具有与其它活性炭产品无法比拟的优点。

主要技术参数：

规格：50*50*50mm 100*100*100mm

孔密度：100 200 300孔/平方英寸

体密度：0.38--0.42g/ml吸苯量：> 35%

tf型耐水蜂窝状活性炭可广泛用于吸附净化、分离回收、催化载体和环保工业。特别适用于大风量、低浓度的有机废气的净化处理。主要性能如：比表面积、苯吸附性能和空气流压力降已达到同类产品的国际水平，具有与其它活性炭产品无法比拟的优点。主要吸附物有：二氧化碳、氧化氮、二硫化碳、四氯化碳、硫化氢、氯、苯、二甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、苯乙烯、光气、汽油、煤油、臭气等。

主要技术参数：

规格：100×100×100mm（公差±1mm）

100 × 100 × 200(mm) (垂直度公差 ± 2mm)

孔密度：50.100.150.孔/平方英寸

体密度：0.38-0.42g/ml

吸苯量：>35%

比表面积：>600平方米/g

使用温度：<350 (脱附温度不得高于所吸有机废气的燃点。)

正抗压强度：>0.8mpa

空塔风速：(床厚60cm) 0.8m/s 阻力：490pa