

海南铝合金门窗公司 铝合金门窗 万佳旺装饰

产品名称	海南铝合金门窗公司 铝合金门窗 万佳旺装饰
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

产品详情

推行运用双道密封和用聚硫中空玻璃胶制做的中空玻璃，中空玻璃距离条应选用接连弯角式结构，海南铝合金门窗厂，假如用四角插接式的，海南铝合金门窗公司，在接头处必须用丁基胶作密封处理。

单道密封中空玻璃不行用，用硅酮结构胶做二次密封的中空玻璃也不行取，由于它们的运用寿数均比较短。

4、别的所谓的双玻也不行用。有些窗型为了下降传热系数，又要价格低，选用了双玻，即把二层玻璃隔离或用一般密封胶粘一下装在窗上，不必分子筛吸除潮气，

仅是单道密封。一般密封胶不耐老化，用不了多长时间，就会进灰积尘，又无法擦洗，影响视野，极不漂亮。由于即运用聚硫中空玻璃胶制成的中空玻璃，假如仅

用单道密封的话，密封寿数也仅有五年，是玻璃幕墙标准中明文规定禁绝运用的，况且用一般密封胶密封，其寿数就更短了。修建工程最要害的一个方面便是运用

寿数，即耐久性问题。用这种双玻仅仅一种暂时的权宜之计，非常不行取。

5、再者，在高楼修建门窗上用5mm厚玻璃也不行取。由于5mm厚玻璃用在较大分格面积的窗上，安全也是忧虑的一个问题。假如要用的话，也应通过强度核算后，

在确保安全的前提下再用，切不可乱用。种配件一定坚固耐用、运用方便和漂亮。配件对门窗功能有重要影响，一起又起着重要的装修效果，海南铝合金门窗加工厂，因此不行忽视

铝合金平开门和双开门哪个好

平开门跟双开门是室内门中比较常使用的两种门，相信很多朋友都很好奇，究竟平开门和双开门哪个好。今天就打算来给大家介绍一下这两种门的优缺点有哪些方便。

平开门和双开门哪个好

平开门是指合页(铰链)装于门侧面、向内(左内开，右内开)或向外开启(左外开，右外开)的门。由门套，合页，门扇，锁等组成。铝门的型材和玻璃款式有南北方之分。北方以铝材厚、款式沉稳为主要特色，更具代表性的就是格条款式，而格条中更具特色的是唐格。南方以铝材造型多样、款式活泼为主要特色，更具代表性的就是花玻款式，比较有特色的款式有花格、冰雕、浅雕、晶贝等。

铝合金门窗是将经过表面处理过的铝合金型材，通过下料、冲孔、铣槽、组角等加工工艺制做成的门窗框料构件，然后再与玻璃、连接件、密封件、开闭五金配件一起组合装配而成的，加上铝合金门窗经常都是日晒雨淋的，不好好维护寿命则会更加短，今天佛山铝合金门窗厂家-凯菲曼门窗定制厂家和大家分享有个铝合金门窗维护的日常工作有哪些：

铝合金门窗的日常维护：

- 1、铝门窗在清洗时不能用普通肥皂和洗衣粉，也不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。断桥铝门窗的清洗一般用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭。
- 2、下雨天，应及时清理玻璃和门窗框的雨珠，铝合金门窗，特别注意滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 3、密封毛条和玻璃胶是保证断桥铝门窗密封，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 4、在清洁断桥铝门窗时，人不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。
- 5、应经常检查旋紧螺栓，定位轴、风撑、地弹簧等，及时更换已受损的零件，铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、经常检查铝门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
- 7、铝门窗在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然;发现有困难不要强行，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

海南铝合金门窗公司-铝合金门窗-万佳旺装饰由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海南铝合金门窗公司-铝合金门窗-万佳旺装饰是海口万佳旺装饰设计有限公司（www.wjwzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。