

市政雨污管道闭水试验专用管道封堵气囊 管道闭水气囊 堵水气囊神器

产品名称	市政雨污管道闭水试验专用管道封堵气囊 管道闭水气囊 堵水气囊神器
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	3.80/个
规格参数	品牌:科运良品 规格型号:DN50-DN3000 产地:河北省
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

很多客户在购买管道封堵气囊之前有很多犹豫，第一次使用这种工具，没有看见实物，不敢妄断购买。今天小编讲一下如何能购买到放心的管道封堵气囊。

我公司主要经营管道封堵气囊，管道闭水气囊，热熔垫片，双组份聚硫密封胶

第一，购买封堵气囊之前，首先要咨询该公司的销售人员，问他一些比较专业的问题，不能只贪图价格的便宜。咨询一下管道闭水气囊的材质，厚度，承压等几个方面。我们科运牌管道闭水堵材质有天然胶的，氯丁胶的，丁腈胶的，PVC的，TPU的，各种不同材质，高压气囊最高可承压2公斤的压力，TPU材质可耐高低温，耐腐蚀等优点，丁腈胶可耐油，天然胶的比较柔软弹性大。根据您的不同需求选购不同种类的管道堵水气囊。

第二，查看该公司的品牌知名度。就像购买空调一样，格力这样的老年品牌，不管质量，售后，使用寿命都会比其他不知名厂家做的要好。我们科运牌在本行业已经做了有8年了，很多客户都是冲着我们的品牌来的，而且我们还有自己的售后团队，不管气囊在使用过程中是人为损坏还是使用过久之后的损坏，根据情况我们都可以返厂维修，不超过一年的话，不会收取维修费用。

橡胶堵水气囊的充气压力是根据不同口径再定的，根据我们质监部门检测证明，夏天的充气压力和冬天的充气压力有所不同。夏天由于施工温度过高，橡胶变的柔软，充气压力最好比之前的压力降低0.01MPa。拿DN300的堵水气囊来说，一般春秋季节施工，充气压力控制在0.03-0.04MPa之间，夏季施工最好充气压力不要超过0.02MPa，而且无需担心充气压力过小而堵不住水的情况，在此我们厂子的相关部门都已实际测试过，充到一定的压力就可把管道堵住。并且水压不要超过规定的水压，水压过大也会把气囊充爆。施工人员在操作之前一定要查看一下合格证或者说明书，按照正规操作，按照规定压力进行充气，最好在使用完之后用清水冲洗一下，以保证下次可以正常使用。

管道封堵气囊可以用于修复市政管道中离沙井入口较近的管道缺陷修复，也可以用于其他管道的修复流程。气囊可以被应用于裂缝、渗漏接头的修复，或堵塞错位的、有树根入侵、被腐蚀的管道。封堵气囊的主体采用特种橡胶制成，以保证它必要的柔韧性、强度、耐久度；金属部分则要采用耐腐蚀材料制作，以最大程度提高设备的使用寿命。

1. 每次使用前/后都需要认真清洁并检查管道封堵气囊及其配件
2. 请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊
3. 请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门
4. 请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊
5. 正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实
6. 不能让气囊接触化学物品
7. 清洁完管道后再将气囊置入管道，严禁直接将气囊置入有异物或尖锐物体的管道内部
8. 请务必确保气囊已经正确的安置在管道中后，再开始充气
9. 请不要冲入超过安全气压范围的气体
10. 管道封堵气囊在工作的时候，所有人员务必远离危险区域
11. 在将气囊从管道中移除前，请务必核实气囊中的气体已经完全放完。

管道封堵气囊是利用优质橡胶做成的圆柱形气囊,通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.

管道封堵气囊的材质及规格

管道封堵气囊主要材质是天然橡胶,制成的产品具有弹性好,使用方便,安全可靠等特点. 封堵气囊的有对应使用于各种常见管道的型号,比如直径200mm排水管道,也有常见市政管道用型号, DN50mm-2500mm范围内的封堵气囊均可生产定做, 还有一种膨胀通用型封堵气囊, 一个气囊可用于多种管道, 具体规格尺寸请看下表:

客户购买时请根据您的管道的尺寸,水压,上下游的水位落差,井的高度等使用情况来电咨询,我公司可根据您的具体情况定做封堵气囊.管道封堵气囊的适用范围 管道封堵气囊适用于各种管道封堵测漏,质量检验; 排水排污管道检测维修临时堵水,市政管道检修维护,排污除淤等.

管道封堵气囊使用前的检查工作: 检查气囊 表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方.确定正常方可进入管道内进行封堵作业.

我们的地址: 河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村电话: 0318-7600108联系手机: 15130828567
期待您的咨询

管道封堵气囊对管道的检查: 封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑,有无突出的毛刺,玻璃,石子等尖锐物,如有立即清除掉,以免刺破气囊,气囊放入管道后应水平摆放,不要扭着摆放,以免窝住气体打爆气囊. 管道封堵气囊使用方法: 将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为堵塞器的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出堵塞器.

衡水科运工程橡塑有限公司是一家集生产、研发、安装、维护于一体的高科技路桥建筑产品配套企业。科运橡塑经过十余年的发展壮大，产品系列涵盖：公路桥梁配套产品、铁路桥梁配套产品、公铁隧道涵洞配套产品、建筑防水系列产品、建筑管道安装维护系列产品、路桥养护系列产品。 科运橡塑经营范围：生产、销售、安装、维护桥梁支座、建筑支座、桥梁伸缩缝、橡胶板、橡胶垫块、支座配套钢板、桥梁预埋件、梁底钢板、钢纤维、止水带、止水条、止水钢板、止水铜板、胶泥、泡沫板、橡胶护舷、胶辊、防水板、波纹管、路桥护栏、护栏支架、泄水管、声测管、预应力锚具、钢绞线、钢筋套筒、土工材料、防水材料（不含沥青）、密封胶、橡胶气囊、充气芯模、管道封堵气囊、橡胶水坝；路桥养护工程、桥面防水工程施工。