

隧道烘箱 上海迅美 隧道

产品名称	隧道烘箱 上海迅美 隧道
公司名称	上海迅美工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇张塘村499号
联系电话	021-69592938 18021002938

产品详情

隧道炉的特性：一般按热源不同，有电热隧道炉、燃气隧道炉或天然气隧道炉等。隆星机械可以根据隧道炉用户的生产量定制长度和宽度。隧道炉由传动装置、机架、输送带、加热装置、控制系统等组成。常见的配置有壳体优质钢板，隧道，机架方钢，壳体静电喷塑（或油漆喷涂），具有防生锈、耐腐蚀、耐磨损易清洁等特点；输送带采用不锈钢网丝，红外线电加热管、变频电动机调数、智能表控温。隧道炉可连续生产，生产效率高，节省人力，烘干品质稳定。

隧道炉广泛用于塑胶件、头盔、人造石、卫浴、橱柜门窗、地板、家具、工艺品、珠宝等表面烘干固化。

选购烘干线需注意哪些事项？

先确定公司产能以确定尺寸规格，保证选购的烘干线能满足生产需求。产能高，客户可以选择履带式工业烘干线，也就是我们说烘干生产线，隧道炉，烘道。产能低的或者实验用的小型烘干线都可以选择加工定做，温度选择比实际使用温度高10 即可。根据工艺要求，隧道流水线烘箱，计算好实际要求的温差，以保证烘烤的效果！

举例：如果使用温度是150 ，220 ，360 ，440 ，按设计温度500 制作。如果是同一种产品，控制上可选用可控硅。不同的产品，使用时低温状态下，温差要稍微大一些。150 和220 的实际使用效果，没有低温烘干线好。

介绍隧道炉的几种清洗方法

1、旋转式喷嘴清洗 喷头旋转时有两个或四个喷嘴，放在干燥室或旋风分离室内，约距室顶1/3室高的位置，喷嘴围绕中心轴旋转，水用泵打到旋转喷头并高速喷出。喷头的作用如同水轮机。供应的水量决定着喷嘴的转速。在一定的时间间隔内，洗涤水可以流入水槽中循环使用，也可以直接排出去。

2、人工清洗 我们可以直接用热水冲洗一下就可以，只是比较麻烦。

3、在线清洗设备主要包括安装在干燥系统特定部位上的喷嘴，隧道烘箱，它能够将水喷到产品覆盖的全部设备表面上。喷嘴可以在清洗之前装上，也可以作为永久性装置固定在设备上。在较高的干燥器中，可用自动控制装置使清洗用的旋转喷头在干燥器中缓慢上下移动。

以上三种隧道炉的清洗设备是循序渐进的，我们需要根据我们隧道炉的特点去选择它的清洗方式。

隧道烘箱-上海迅美(在线咨询)-隧道由上海迅美工业设备有限公司提供。上海迅美工业设备有限公司（www.shxunmei168.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！