

# 外墙eps线条人工多少钱一米 华彩欧式构件 外墙eps线条

产品名称	外墙eps线条人工多少钱一米 华彩欧式构件 外墙eps线条
公司名称	宁陵县华彩建筑装饰店
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市宁陵县325省道（乔楼乡卫生院西100米路南）
联系电话	15903830811

## 产品详情

粘贴强EPS装饰线主要是用聚合物砂浆和聚合物墙粘合而成。聚合物砂浆是通过在无机材料水泥砂浆中加入有机橡胶制成的。它使用寿命长，粘接力强，符合国家标准和规范。并且在大量的工程应用中已被证明是安全可靠的，从而避免了锚杆固定方法和锚杆腐蚀引起的隐患，也解决了外墙外保温冷热桥的问题。两个成年人不会挂掉装置。使用特殊粘接材料（推荐版“红城”粘土）和正确的安装方法很方便。一个人可以安装和建造，特别是大量的线路工程，可以节省大量的人力和资源，以降低建设成本。

GRC材料要求一，玻璃纤维必须是耐碱玻璃纤维，型号包括耐碱玻璃纤维网布，耐碱玻璃纤维粗纱，耐碱玻璃纤维短切纱。耐碱粗纱粗纱采用钠钙硅玻璃组成，其主要化学成分为：L级ZrO<sub>2</sub>含量：（14.5±0.8）%；TiO<sub>2</sub>含量：（6.0±0.5）%H型ZrO<sub>2</sub>含量：16.0%开裂强度应不小于0.25N/tex（1tex=1g/km）。耐碱玻璃纤维网布，其主要化学成分：ZrO<sub>2</sub>含量13.7%，TiO<sub>2</sub>5.5%拉伸断裂强度应符合JC/T841-20074.1.4的要求，外墙eps线条人工多少钱一米，断裂伸长率不大于4.0%

（4）线应牢固地粘在基层上，不应有松动或空鼓。聚苯板和底壁的粘合面积不应小于聚苯板面积的40%。（5），粘合剂和抹灰砂浆应配置机械搅拌，不应使用超过可操作时间的材料。

（6），外墙eps线条，网布应紧压，不得有空鼓，外墙eps线条装饰工程合同，皱折，翘曲，暴露等。翻转和搭接接头的长度应符合有关规定。（7），抹灰砂浆和EPS线应牢固粘结，无分层和空鼓现象，无暴露和裂缝等缺陷。施工前施工过程操作程序的条件

外墙eps线条人工多少钱一米-华彩欧式构件-外墙eps线条由宁陵县华彩建筑装饰店提供。外墙eps线条人工多少钱一米-华彩欧式构件-外墙eps线条是宁陵县华彩建筑装饰店（www.hcjzsc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶龙飞。同时本公司（www.nlhcjz.cn）还是从事商丘grc构件，河南grc构件厂家，grc欧式构件的厂家，欢迎来电咨询。

