燃信热能供应防爆型高能点火器 防爆型燃烧器点火装置

产品名称	燃信热能供应防爆型高能点火器 防爆型燃烧器点火装置
公司名称	西安燃信热能工程技术有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:燃信热能 型号:RXFD-12 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区建工路8号恒升商住大厦15楼1506室（注册地址）
联系电话	18682905596

产品详情

燃信热能供应防爆型高能点火器 防爆型燃烧器点火装置

RXFD-12防爆高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器自动点火、放散火炬的点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力，因此被广泛应用于石油、化工、冶金、陶瓷、环保能源等行业。由点火器壳体，点火电缆，点火杆三部分组成。

一、RXFD-12防爆高能点火器技术参数

1、电源电压：220Ｖ±10% 50/60HZ 2、适应燃料：燃气、轻油、重油 3、点火端瞬时耐温：1300°C
4、点火频率6～12次/S 5、火花能量：12J

6、防爆等级：BT6

7、外形尺寸：300mm*300mm*140mm

二、RXFD-12防爆高能点火器点火杆及点火电缆

1、点火杆前端材料2520高温合金。 2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度、连接方式，可根据用户要求定做。点火线缆的长度也可根据客户需求定做。

三、RXFD-12防爆高能点火器安装及接线

1、（1）使用场合为燃烧器，在燃烧器上开有Φ16.5的孔并加工成M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30～50mm处

（2）使用场合为放散火炬，则需要将点火杆用专用点火杆卡子固定，点火杆发火端距离放散口上100-200mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。 2、该系列点火装置由防爆箱体，专用点火电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用点火电缆连接即可，电源220V.AC。