

耐油石棉橡胶板价格 耐油石棉橡胶板 裕达密封产品

产品名称	耐油石棉橡胶板价格 耐油石棉橡胶板 裕达密封产品
公司名称	大城县裕达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县留各庄工业区
联系电话	18733666630 18733666630

产品详情

大城县裕达密封材料有限公司研制生产的耐油石棉橡胶板的主要原料是橡胶，耐油石棉橡胶板生产厂家，生产中，先温好橡胶，然后放入轧胶机，轧4-5遍即可，其目的是使胶片薄度达到0.1-0.2毫米，确保其表面光滑透明，没有生胶和颗粒，耐油石棉橡胶板价格，之后晾干存放。将石棉放入轧棉机轧3-4圈，之后进入解棉筛选工序。慢喂料的方法是每分钟喂一锹料，筛选原料的标准是干净细致，没有棉针和棉杂，手捻没有杂质感，再按照精细程度分别装袋。搅料机启动运转正常后，按照填充剂-胶片-化料-石棉-一次加油-第二次加油-出料的顺序投料。在确保成张机正常，且供汽预热运转15分钟后，开始投料操作。操作中根据不同规格和工艺要求等计量投料量，及时供料，注意防止和减少汽油挥发，防止料变硬，保证板面光滑，没有裂纹和气泡，边缘整齐，厚度准确。检验，包装。生产等各方面完成后，耐油石棉橡胶板的生产工序完成。

石棉橡胶板的加工方式是怎么样呢？

- 1、将毛坯锻成方坯，接着冷弯成弧段，耐油石棉橡胶板生产厂家，热处理之后退火，然后拼成整圆在立车上加工到设计的形状和尺寸；
- 2、第二步是运至施工现场，再将若干弧段组焊成完整的石棉橡胶板；
- 3、石棉橡胶板在使用和生产中具有不同的生产标准，按照相应的标准生产和使用，能够保证异型不锈钢法兰在实际中的使用价值和作用。

石棉橡胶板结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。

绝缘橡胶板产品性能

绝缘橡胶板较高弹性，在介电环境中工作，大绝缘电压定制。

绝缘橡胶板产品用途

绝缘橡胶板广泛应用于变电所、发电厂、配电房等使用；

绝缘橡胶板产品特点

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品规格：厚度 3mm---50mm

宽度: 0.1m---2m

长度: 0.1m---无限长

绝缘抗电压: 1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv

耐油石棉橡胶板生产厂家产品是由石棉、橡胶和填料经压制而成的。根据其配方、工艺、性能及用途不同，主要有高压石棉橡胶板、中、低压石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板，耐酸碱等类别。耐油石棉橡胶板生产厂家产品作为管道法兰、高压容器法兰及各种机械连接面用的密封材料，可作冲制各种有耐酸碱要求的密封性能较好的垫圈。密封耐油石棉橡胶板安装应该不要损伤密封件表面的密封面或密封线，平面密封件的密封性能依靠上下两个端面；液压密封件的密封性能依赖与孔或轴相关配的唇口线，耐油石棉橡胶板，这些部位均由既柔软又富回弹性的耐温、耐腐蚀、耐老化的石墨、橡塑、纤维这些易受损伤的特殊材料构成，因而更需要在搬运、安装、保管过程中给予特别的保护和关照，一旦受损往往会给密封部位留下很大隐患；不可强行安装耐油石棉橡胶板，安装耐油石棉橡胶板时需讲究平衡、对称。大城县裕达密封材料有限公司主营产品：耐油石棉橡胶板生产厂家、密封垫片、盘根制品、密封板材、耐油石棉橡胶板。公司规模：我公司位于京津附地廊坊市，公司占地总面积6000余平方米，公司拥有先进的生产检测设备；经验丰富、训练有素的员工队伍；充足的原料及产品库存为顾客及时提供密封产品提供了保障，是一家专业密封产品开发、制造、销售以及提供技术服务的生产型企业。

耐油石棉橡胶板价格-耐油石棉橡胶板-裕达密封产品由大城县裕达密封材料有限公司提供。耐油石棉橡胶板价格-耐油石棉橡胶板-裕达密封产品是大城县裕达密封材料有限公司（www.dcydmf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.ydmfcj.com）还是从事石棉橡胶板，石棉橡胶板厂家，石棉橡胶板价格的厂家，欢迎来电咨询。