

KP 排气阀 快速 铸铁

产品名称	KP 排气阀 快速 铸铁
公司名称	铜陵新特阀门有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:法兰 压力环境:常压
公司地址	安徽省铜陵市狮子山区西湖镇
联系电话	86-0562-6822987 13856211962

产品详情

材质	铸铁	连接形式	法兰
压力环境	常压	工作温度	常温
形态	柱塞式	品牌	西湖
型号	KP-	标准	国标
外形	微型	流动方向	单向

用途：本阀适用于工作介质为水的管路上，作为快速排除管道内气体的设备，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂、是管道必备之设备。特点：1、能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。2、当管道负压时本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。4、浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。技术参数：1、介质：清水2、温度：常温3、壳体强度试验压力：1.5mpa,无损坏4、浮球密封试验压力：0.05-1.1mpa无漏水5、阀体材料：灰铸铁ht200。6、浮球托架：不锈钢 技术参数 阀体材质 不锈钢 适用介质 清水 公称压力pn(mpa) 0.05-1.1mpa 通用温度（ ） 常温

序号	产品名称	产品型号	公称通径 (mm)	接管螺纹	有效截面 积 (mm ²)	工作压力 (mpa)	换向时间 (s)	泄漏量 (ml/min)	耐久性 (万次)
1	快速排气 阀	kp-l2.5	2.5	m5	4	8	0.1~0.8	0.03	10

2	快速排气 阀	kp-l6	6	m10 × 1g1/ 10 8	20	0.1 ~ 0.8	0.03	10
3	快速排气 阀	kp-l8	8	m12 × 1.25 20 g1/4	40	0.1 ~ 0.8	0.03	10
4	快速排气 阀	kp-l10	10	m16 × 1.5g 40 3/8	60	0.1 ~ 0.8	0.04	25
5	快速排气 阀	kp-l15	15	m20 × 1.5g 60 1/2	110	0.1 ~ 0.8	0.04	25
6	快速排气 阀	kp-l20	20	m27 × 2 110	190	0.1 ~ 0.8	0.05	50
7	快速排气 阀	kp-l25	25	m33 × 2 190	300	0.1 ~ 0.8	0.05	50
8	快速排气 阀	kp-l32	32	m42 × 2 300	400	0.1 ~ 0.8	0.06	70
9	快速排气 阀	kp-l40	40	m48 × 2 400	650	0.1 ~ 0.8	0.06	70
10	快速排气 阀	kp-l50	50	m60 × 2 650	900	0.1 ~ 0.8	0.06	70

