

ZHFP-CL-24冷冻研磨机

产品名称	ZHFP-CL-24冷冻研磨机
公司名称	南京卓恒科学仪器有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	品牌:卓恒 型号:ZHFP-CL-24 产地:南京
公司地址	南京市江北新区大厂街道太子山路56-1号主楼303室
联系电话	025-57056867 15062217224

产品详情

高通量冷冻组织研磨机

- 1、货物名称：高通量冷冻组织研磨机。型号：ZHFP-CL-24
- 2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
- 3、主要功能和技术指标：
 - 3.1 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器
 - 3.2 可以兼容的样品量：24*2ML /12*(5-15)ML/4*25ML/2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。
 - 3.3 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作：
 - 3.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
 - 3.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
 - 3.4 开盖运行保护：电磁锁定
 - 3.5 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5 μm
 - 3.6 研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2

3.7 带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁, 全程保护。

3.8 均质速度：0—70 HZ/秒或者0-2100次/min,可编程,工作时间：0-999s持续可调；

3.9 储存程序:10次.

3.10 典型粉碎时间1min。

3.11 夹具行程：34mm（垂直）

3.12 自动循环次数：无限次数循环。

3.13 研磨球直径：0.1-30mm

3.14 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

3.15 加速：在2秒内达到最大速度

3.16 减速：在2秒内达到最低速度

3.17 噪音等级：<50db

3.18 制冷功能：有，-40度到37度可调节。控温精度：控温精度：±0.5度

3.19 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可

3.20 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢

3.21 研磨罐尺寸：1.5ml/2ml/5 ml /10ML/ 25 ml / 35 ml / 50 ml.可接受定做

3.22 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

3.23 安全级别：符合欧盟CE认证。

3.24 翻盖紧急制动：开盖自动停机，紧急制动功能。

4、基本配置：

4.1 主机一台

4.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套

4.3 5号不锈钢研磨珠1000颗，3号进口不锈钢研磨珠3000个

5、售后服务与培训

5.1 安装调试；

5.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年；

5.3 维修响应时间一般情况下8小时；

5.4 终身负责维修；

6、验收：按技术指标和验收流程进行验收。

7、交货地点：用户实验室，具体由最终用户在合同中指定。

8、交货期：合同签订后两周内交货，具体时间由合同确定。