

外墙防火保温材料 防火保温材料 巨人建材

产品名称	外墙防火保温材料 防火保温材料 巨人建材
公司名称	江阴巨人建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号
联系电话	13921220918

产品详情

铝箔胶带铝箔胶带价格 随着人民生活水平的提高和旅游事业的发展，啤酒、汽水等饮料和罐头食品的需求量日益增多，这些都需要有现代化的包装与装潢，以利于国际市场上的竞争 随着人民生活水平的提高和旅游事业的发展，啤酒、汽水等饮料和罐头食品的需求量日益增多，这些都需要有现代化的包装与装潢，以利于国际市场上的竞争在生活中，我们常见的铝箔胶带在很多地方出现，其实铝箔胶带主要用在冷(热)气管道的包扎，一般做冷(暖)气工程和热水器厂家比较多用。

保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料。保温材料材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，外墙防火保温材料，往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品，一年可节约一吨石油。工业设备和管道的保温，防火保温材料报价，采用良好的绝热措施和材料气凝胶最早应用于美国国家航天局研制的太空服隔热衬里上。

江阴巨人建材有限公司经销批发的岩棉板、铝箔夹筋、白膜夹筋、玻纤布、编织布、方格布、胶带畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江阴巨人建材有限公司经销的岩棉板、铝箔夹筋、白膜夹筋、玻纤布、编织布、方格布、胶带品种齐全、价格合理。

于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的认可。根据住建部46号文的要求：住宅建筑高度大于100米以上，保温材料的燃烧性能应为A级。其他民用建筑高度大于50米需要设置A级防火材料。其他民用建筑 24米 高度<50米可使用A1级，防火保温材料，也可使用防火隔离带。

外墙保温是建筑节能的重要一环，主要作用是减少建筑对能源的需求，减少采暖或降温所消耗的能源量。购房者对于外墙保温的了解甚少，外墙用防火保温材料，容易产生一些误区。

例如某市民在与开发商签订的合同中约定为‘外墙保温’，并未明确标注是“外墙外保温”还是“外墙

内保温”，只是约定了外墙保温材料为中空玻化微珠无机保温砂浆。但实际上该项目做的是‘外墙内保温’，这样交付标准是否符合合同约定？

律师表示，外墙外保温和外墙内保温都属于外墙保温，开发商如未具体的保温方式，只要进行了外墙保温处理都算履约。

外墙防火保温材料-防火保温材料-巨人建材(查看)由江阴巨人建材有限公司提供。外墙防火保温材料-防火保温材料-巨人建材(查看)是江阴巨人建材有限公司（www.jyjuren.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。