

3M双面胶自动分切机切台 泡棉胶带自动分切机切台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 3M双面胶自动分切机切台 泡棉胶带自动分切机切台 |
| 公司名称 | 东莞市鑫德机械科技有限公司 |
| 价格 | 48000.00/台 |
| 规格参数 | 分切宽度范围:0.5MM-1350MM 分切精度:0.03MM-0.05M |
| 公司地址 | 中国广东东莞市常平镇元江元管理区江霞北路鑫德科技工业园 |
| 联系电话 | 86-0769-89337999 400-0822-225 18575735068 |

产品详情

XZ-701AA 自动切台保护膜分切机

用途：适用于各类胶带或部分无粘性材料的高精度分切，如保护膜、高温胶带、3M双面胶带系列、光学膜类、泡棉胶带、金手指、绿胶带等不同规格产品的分切。

3M双面胶带自动切台泡棉胶带自动分切机保护膜分切机

工业胶带分切机切台 美纹纸胶带切台分切机

3M双面胶自动分切机 泡棉胶带自动分切机切台

特点：

分切定位：刀座移位采用伺服系统驱动，并配有高精度滚珠螺杆传动，高精度方形直线滑轨承载刀座，左右移动平稳且速度可调，分切尺寸定位精准；

进刀方式：有伺服进刀、液压进刀供客户选配，具有进刀平稳，速度可调；刀座左右移动位置进行限位，限位准确，安

全可靠；

限位装置：采用光电感应限位和机械限位，两种限位同时使用对进刀限位和刀座左右横移定位准确。

数据处理：触摸屏数据输入，在同轴上作业，可设置不同的分切规格，PLC可编程控制处理器集中央处理，自动分切；

刀片规格：有多种材质的合金圆刀针对客户的不同材料的分切，提供不同材质的刀具，规格大小可选。

进刀角度调节：有手动调节和自动调节供客户选配。

安全保护：本机采用欠压保护和光控保护装置。

润滑装置：采用真空式喷液装置。

自动切台，保护膜分切分条

护膜自动切台双面胶分切机保护膜胶带分切设备

双面胶切台 保护膜切台 保护膜分切机 pe保护膜分切机 保护膜自动切台 胶带自动切台

胶带分切机 胶带切台 胶带设备 胶带加工设备

标准放料宽度：1350-1600MM

标准直径：400MM

分切宽度范围：0.5MM-1350MM

分切精度：0.03MM-0.05MM

进刀方式：油压进刀/气动进刀/伺服进刀

机械速度：0-400转/秒

总功率：8KW

胶带分条机，保护膜分条机，胶带分切机，保护膜分切机，胶带加工设备，bopp胶带分条机，胶带自动切台，保护膜自动切台，保护膜分切设备，胶带分切设备，保护膜加工设备，胶带生产设备，保护膜生产设备，胶带设备，3M双面胶设备，电工胶带设备，双面胶分切设备全自动切台

保护膜自动切台双面胶分切机保护膜胶带分切设备

绿胶带自动切台 高温胶带分切机 3M双面胶切台

电工胶带双管自动切台保护膜自动切台双面胶分切机