

# 电工胶带双管自动切台 保护膜自动切台 双面胶分切机

产品名称	电工胶带双管自动切台 保护膜自动切台 双面胶分切机
公司名称	东莞市鑫德机械科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市常平镇元江元管理区江霞北路鑫德科技工业园
联系电话	86-0769-89337999 400-0822-225 18575735068

## 产品详情

xz-703aa 双管自动切卷机保护膜切台

用途：适用于大批量生产双面胶、工业胶带、美纹纸胶带、金手指、绿

胶带、泡棉胶带、3m胶带等和部分无胶类材料的分切，保护膜分切机

电工胶带双管自动切台保护膜自动切台双面胶分切机

保护膜胶带分切设备 保护膜全自动切台 胶带全自动切台

保护膜胶带双轴自动切台 胶带保护膜分切设备

特点：

分切定位：双轴双刀式，刀座移位采用伺服系统驱动，并配有高精度滚珠

螺杆传动，高精度方形直线滑轨承载刀座，左右移动平稳且速度可调，分

切尺寸定位精准，保护膜分条机

进刀方式：有伺服进刀、液压进刀供客户选配，具有进刀平稳，速度可调；

刀座左右移动位置进行限位，限位准确，安全可靠；

限位装置：采用光电感应限位和机械限位，两种限位同时使用对进刀限位和刀座左右横移定位准确。

数据处理：触摸屏数据输入，在同轴上作业，可设置不同的分切规格，plc可编程控制处理器集中处理，自动分切；

刀片规格：有多种材质的合金圆刀针对客户的不同材料的分切，提供不同材质的刀，规格大小可选。

进刀角度调节：有手动调节和自动调节供客户选配。

安全保护：本机采用欠压保护和光控保护装置。

润滑装置：采用真空式喷液装置。

全自动切台切卷机

标准放料宽度：1370mm

标准\*\*\*直径：180mm

分切宽度范围：0.5mm—1350mm

分切精度：0.03mm—0.05mm

进刀方式：油压进刀/伺服进刀

机械速度：0-400转/秒

\*\*\*总功率：8kw

胶带分条机，保护膜分条机，胶带分切机，保护膜分切机，胶带加工设备，bopp胶带分条机，胶带自动切台，保护膜自动切台，保护膜分切设备，胶带分切设备，保护膜加工设备，胶带生产设备，保护膜生产设备，淘宝胶带设备，3M双面胶设备，电工胶带设备，双面胶分切设备全自动切台金手指胶带分切机

保护膜自动切台双面胶分切机保护膜胶带分切设备,3M双面胶切台

电工胶带双管自动切台保护膜自动切台双面胶分切机,pet膜自动切台，pe切台