

pet双面胶 双面胶带 宏瑞通包装

产品名称	pet双面胶 双面胶带 宏瑞通包装
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

PE泡棉双面胶带：以泡棉为基材，双面涂亚克力胶水，广泛用于：相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐高温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20 ~120 。

无基材双面胶带：直接由丙烯酸胶涂布压制而成，导热双面胶带，具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性好，初粘性和持粘性好;能适用于更宽的温度范围和恶劣环境;长期耐温80-95 ，短期耐温可达180-205 ;用于面板的粘贴、防震泡棉的粘贴、门窗密封条(三元乙丙)、金属及塑胶的粘贴等。

如何判断选择优质的耐高温胶带？

耐高温胶带，顾名思义，就是可以用有高温作业环境下使用的胶粘带。高温胶带耐温性能通常在120度到260度之间，常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、印刷电路板及高温处理遮蔽。那么怎样选择优质的耐高温胶带呢？

选择耐高温胶带的方法：

1、闻味道：正规高温胶带厂家生产的合格胶带是没有异味的如果您在购买胶带的时候，如果发现有一股酸臭的味道，耐高温双面胶带，一定不要购买。因为这种高温胶带的坚持力非常差，尤其是低温环境下，双面胶带，胶带是很容易开裂的很快就会失去胶性，这种高温胶带一定是劣质的产品。

2、看膜的亮度：摸耐高温胶带的厚度，pet双面胶，一般来说，劣质高温胶带产品的颜色会比合格的胶带暗很多，而用手摸起来的话，一般劣质的胶带都会比较硬，而且由于膜比较厚，实际的米数肯定会减少。好的耐高温胶带的薄膜都比较柔软，拉伸性能好。所以，胶带膜的亮度和厚度是非常重要的两个指标，一定要谨慎观察。

双面胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。根据胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。

pet双面胶-双面胶带-宏瑞通包装(查看)由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）是一家从事“PP塑料管芯，PE塑料管芯，双面胶带，耐高温胶带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏瑞通包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏瑞通包装在塑料材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！