

齐鲁石化2102TN26聚乙烯指标参数厂家直出

产品名称	齐鲁石化2102TN26聚乙烯指标参数厂家直出
公司名称	济南义康塑料有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	---:-- ---:-- ---:--
公司地址	济南历城区荷花路街道荷香居小区
联系电话	053188734358 13145473805

产品详情

齐鲁石化2102TN26，LDPE主要用场是作薄膜产品，药品，医疗用具，注塑制品，食物和药品等的包装材料。因为LDPE的熔点比HP-LDPE高，故其板型制品可在较高温度下脱模，并且又快又整洁。

LDPE的产品质性格能具备：形成晶体性能聚乙烯是形成晶体性聚合物。抗背景应力出现裂缝和抗蠕改变性别能。LLDPE的熔点为120 ~ 125 ，不一样共聚单体的LLDPE，同时聚乙烯中的碳原子倍增多其熔点也增高。线性低疏密程度聚乙烯（LLDPE）的微观结构以线性主链为特点标志，为此其成型加工性好。

LDPE即低疏密程度聚乙烯，一种适合使用高温加工成型工艺分子化合物塑料材料。不过聚乙烯的疏密程度升高，形成晶体度升高，需求融化聚乙烯的温度也要随着更高，其熔点也随之升高，为此，对于不一样的聚乙烯其疏密程度和熔点也就不一样。

齐鲁石化2102TN26热氧气老化和光氧气老化性能。热性能，聚乙烯加热，随着温度升高，其形成晶体渐渐减损，当形成晶体局部冰消瓦解时，聚乙烯也就是融了化，即加热至熔点。聚乙烯的介电性能，具备令人满意的介电性能。因LLDPE的熔点范围比HP-LDPE窄，故LLDPE的薄膜热封性能好，加热后黏合强度也高。