上海立新顺序阀DZ10-1-L5X/315M

产品名称	上海立新顺序阀DZ10-1-L5X/315M
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

3.1.22频率异常 装置根据第一路电压（即Ua）计算系统频率fs，并根据Ux输入计算对侧系统频率fx。当Ua（或Ux）大于6V时，启动频率计算模块，否则，频率直接置为零。当Ua（或Ux）大于6V，但fs（或fx）低于45Hz或高于55Hz时，瞬时发出频率异常信号，并闭锁检同期中检压角频差功能。当第一路电压小于6V，或fs（或fx）在45～55Hz之间时，频率异常消除。该功能只给出告警记录，不启动信号输出。 3.1.23非电量保护 标准配置有非电量跳闸输入和非电量告警输入。非电量跳闸输入可设置为直接出口跳开关，同时启动事故总信号；也可设定为发告警信号，告警时同时启动预告总信号，有单独的信号接点；非电量告警输入有单独的信号接点，告警的同时启动预告总信号。“ 功能配置 ”菜单中非电量保护有“ 油变/干变 ”的选择，其信号输入通过配置矩阵完成。 3.1.22频率异常 装置根据第一路电压（即Ua）计算系统频率fs，并根据Ux输入计算对侧系统频率fx。当Ua（或Ux）大于6V时，启动频率计算模块，否则，频率直接置为零。当Ua（或Ux）大于6V，但fs（或fx）低于45Hz或高于55Hz时，瞬时发出频率异常信号，并闭锁检同期中检压角频差功能。当第一路电压小于6V，或fs（或fx）在45～55Hz之间时，频率异常消除。该功能只给出告警记录，不启动信号输出。 3.1.23非电量保护 标准配置有非电量跳闸输入和非电量告警输入。非电量跳闸输入可设置为直接出口跳开关，同时启动事故总信号；也可设定为发告警信号，告警时同时启动预告总信号，有单独的信号接点；非电量告警输入有单独的信号接点，告警的同时启动预告总信号。“ 功能配置 ”菜单中非电量保护有“ 油变/干变 ”的选择，其信号输入通过配置矩阵完成。

上海SHLIXIN立新电液换向阀

4WH32E-L6X/S 4WH32F-L6X/S 4WH32G-L6X/S

4WH32H-L6X/S 4WH32J-L6X/S 4WH32L-L6X/S

4WH32M-L6X/S 4WH32P-L6X/S 4WH32Q-L6X/S

4WH32R-L6X/S 4WH32T-L6X/S 4WH32U-L6X/S

4WH32V-L6X/S 4WH32W-L6X/S

上海SHLIXIN立新叠加式单向阀

Z1S6A1-30 Z1S6B1-30 Z1S6C1-30

Z1S6D1-30 Z1S6E1-30 Z1S6F1-30

Z1S6P1-30 Z1S6T1-30 Z1S10A1-30

Z1S10B1-30 Z1S10C1-30 Z1S10D1-30

Z1S10E1-30 Z1S10F1-30 Z1S10P1-30

Z1S10T1-30 Z1S16P-1-30 Z1S16T-1-30

Z1S22P-1-30 Z1S22T-1-30

上海立新叠加式调速阀

Z2FRM6AB2-L2X/6QR Z2FRM6BB2-L2X/6QR

Z2FRM6CB2-L2X/6QR Z2FRM6TB2-L2X/6QR

Z2FRM6AB2-L2X/32QR Z2FRM6BB2-L2X/32QR

Z2FRM6CB2-L2X/32QR Z2FRM6TB2-L2X/32QR

2FRM6K2-L1X/6QR 2FRM6K2-L1X/32QR