

路桥施工灌浆料 青岛灌浆料 道路抢修快干灌浆料

产品名称	路桥施工灌浆料 青岛灌浆料 道路抢修快干灌浆料
公司名称	青岛驰尔泰建材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	嘉兴路32号-2-285户
联系电话	18669735308

产品详情

路桥施工灌浆料 青岛灌浆料 道路抢修快干灌浆料产品型号 通用型（适合灌浆厚度3Mm-10mm）包装规格 50公斤/袋参考用量 2.3吨/m³兑水量 12-13%包装材质 复合牛皮纸物流运输

自提、物流工程业绩 京沪高铁、北京地铁一号线、上海轨道交通1号线、河北邯郸钢厂、唐山首钢集团、常州绕城高速、天津开发区新天地华庭、新业丽湾、天津港大门改造工程、木材大厦、石景山审计局、名佳花园、北京雕塑园、富拉尔基二发电厂、唐山陡河发电厂、元宝山发电厂等产品特点 1.早强、高强：1-3天抗压强度可达20-40Mpa以上。 2.自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。 3.微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高，与钢筋握裹力不低于6 Mpa。 4.自密实性：施工《无需使用振捣棒、自行密实》。 5.可冬季施工：允许在-10 气温下进行室外施工。 6.耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。产品用途 1.适用于混凝土梁柱界面加大加固补强。 2.适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。 3.建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 5.以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。 地脚螺栓锚固灌浆 地脚螺栓成孔时，螺栓孔壁粗糙，应将孔内清理干净，不得有浮灰、油污等杂质，灌浆前用水浸泡8~12h，清除孔内积灰。

灌浆前应清除地脚螺栓表面的油污和铁锈。 将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时，可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣，可适当插捣，灌浆结束后不得再次调整螺栓。灌浆料执行标准GB/T50448-2015高强无收缩灌浆材料使用方法 1灌注前，要把填充空间清理干净，表面需提前预湿。 2对于小空间二次灌注，直接用CGM加水拌合成灌浆料，加水量为CGM的13~15%。对于大空间二次灌注，可选用CGM-2豆石型灌浆料。 3灌注孔或小空间时，可用人工插捣，灌注机器底座或杯口时，可用小震捣棒，一定要把气体赶跑，灌注密实，稍干后，把外露抹平压光。经12小时后要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护期7~14天。 4高强无收缩灌浆材料包装及贮存CGM是灰色水泥粉末。用复合牛皮纸编织袋包装，净重50公斤/袋，保质期3个月。须贮存于干燥通风的室内。CGM 高强无收缩灌浆料的施工温度规定为-10 ~ 40 5、参考用量参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。 灌浆施工一步：基础处理·基础表面应进行凿毛处理，或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。·清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。·灌浆前24h，基础表面应充分湿润，灌浆前1h，清除积水。 二步：支模1、按灌浆施工图支设模板。模板与基座模板与模

板间的接缝处用水泥浆(推荐快速堵漏剂)、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。