

# 高韧性PPS日本宝理1130A1含30%玻纤增强色号HF2000

产品名称	高韧性PPS日本宝理1130A1含30%玻纤增强色号HF2000
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1130A1 色号:HF2000
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

## 产品详情

密度	g/cm	ISO 1183	1.57
吸水率	%		ISO 62
(23 、水中24小时、1mmt)			
熔体粘度 (310 、1,000/sec)	Pa · s		ISO 114
拉伸强度	MPa		ISO 527
断裂应变	%		ISO 527
弯曲强度	MPa		ISO 178
弯曲模量	MPa		ISO 178
简支梁冲击强度 (有缺口、23 )	kJ/m		ISO 179
负荷变形温度 (1.8MPa)			ISO 75-
线性热膨胀系数 (常温、流动方向)x10-5/			企业标
线性热膨胀系数 (常温、垂直方向)x10-5/			企业标
绝缘破坏强度 (3mmt)	kV/mm		IEC 602
体积电阻率	· cm		IEC 600
体积电阻率 (本公司方法)	· cm		
介电损耗系数 (1kHz)			IEC 602
介电损耗系数 (1MHz)			IEC 602
介电损耗角正切 (1kHz)			IEC 602
介电损耗角正切 (1MHz)			IEC 602
介电损耗系数 (2GHz)			空腔谐
介电损耗角正切 (2GHz)			空腔谐
耐导电径迹	V		IEC 601
耐电弧性	s		ASTM D
洛氏硬度	M(Scale)		ISO2039
阻燃性			UL94