

太原防火玻璃棉毡报价趋势

产品名称	太原防火玻璃棉毡报价趋势
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

太原防火玻璃棉毡报价趋势

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉卷毡

容重：10-32 kg/m³ 厚度：15-100mm

长度：3m-20m 宽度：1200mm

用途：用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷，空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。

序号	容重	厚度	长度	宽度
1	10	50-150	10000-55000	1200
2	12	50-100	11000	
3	16	55000		
4	20	11000-55000		

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

太原防火玻璃棉毡报价趋势

离心玻璃棉在建筑中具有极高的实用性。除了在制作工艺上的绝妙设计表现出来的极大优越性以外，离心玻璃棉还具有五大标志性功能。

1.钢结构保温防火：玻璃棉采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，其地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。产品具有保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

2.风管的绝热与隔音：此玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

3.管道保温：此玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著。表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

4.墙体保温：玻璃棉板WWW.bolimb.COM 此产品同时为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材料等产品，可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济，简捷方便，性能优异。

5.室内隔断：为满足用户对隔声吸音及降噪的需要，为客户准备了玻璃棉卷毡及其复合材料等几方面产品，广泛应用于房屋的隔断，不仅具有降噪隔声效果，而且施工方便，重量轻，厚度小，相应增大房屋的使用面积。

河北沃步保温材料有限公司是经过多年的努力发展，从事研究和生产保温材料、耐火材料、建筑节能材料的专业公司，是集科研生产销售于一体的综合性经济实体。2000年在同行业中率先通过ISO9002版国际质量体系认证，产品质量达到同类产品的先进水平，并且拥有一支技术专业施工队，为企业的发展增添了生机和活力。

太原防火玻璃棉毡报价趋势