

3C排烟风机生产厂家 德阳3C排烟风机 科禄格风机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 3C排烟风机生产厂家 德阳3C排烟风机 科禄格风机 |
| 公司名称 | 德州科禄格风机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城滕庄滕龙工业园 |
| 联系电话 | 16653426388 |

产品详情

安装3c排烟风机基础应注意的细节：

一般情况下丝杆需求穿越楼板，预埋钢板和双螺帽焊接;留意双螺帽疑问，地下室螺帽有必要运用不锈钢螺帽;3c排烟风机两端的柔性软接有必要为不燃资料，密封垫料也有必要为不燃资料;3c排烟风机的根底需求水平、稳固，且根底高度大于等200mm;风机的钢支架有必要固定在混凝土根底上，风机其钢支架与根底之间有必要添加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都设备在整块的钢支架上，钢地架设备在根底顶部的减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板;根底埋入地上以下的深度应按规划需求施工，德阳3C排烟风机，一般不小于50mm，混凝土应密实，外表面润滑，混凝土强度等级契合规划需求。

科禄格厂家生产的3c消防排烟风机操控方法：手动、主动和排烟防火阀连锁发动风机的三种操控方法。

手动操控：消防操控中心设手动直启操控盘硬拉线操控。

主动操控：经过报警操控器模块操控风机发动。

连锁操控：经过排烟防火阀执行器常进行连锁发动风机(打开本排烟风道上的任意排烟防火阀连锁发动风机)。

持3c消防排烟风机的运用环境洁净、整洁，而且风机表面保持清洁;进、出风口不应有杂物，3C排烟风机价格，定期铲除3c消防排烟风机及管道内的尘埃杂物。只能在3c消防排烟风机彻底正常状况下方可运转。

。

为了更好地运用高温3c排烟风机，咱们用户在试车时，一定要记住仔细阅读产品说明书，3C排烟风机报价，而且要及时检查接线办法是否同接线图相符;重要的便是应仔细检查供应风机电源的作业电压是不是符合要求，也便是说看看电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合求。

要坚持3c排烟风机厂家的使用环境洁净、整齐，3C排烟风机生产厂家，而且风机表面坚持清洁;进、出风口不应有杂物，定时清除3c排烟风机及管道内的灰尘杂物。只能在3c排烟风机彻底正常情况下方可运转。保证供电设备容量充足，电压安稳，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。3c排烟风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、开关跳闸、外壳带电、不能起动等现象，应立即停机检查。

3C排烟风机生产厂家-德阳3C排烟风机-科禄格风机(查看)由德州科禄格风机有限公司1提供。德州科禄格风机有限公司1 (www.dzklgfj99.com) 是从事“通风设备,空调设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王志军。