

# 布袋除尘器厂 合肥布袋除尘器 安徽缘清节能环保公司

产品名称	布袋除尘器厂 合肥布袋除尘器 安徽缘清节能环保公司
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

## 产品详情

CNMC型逆流脉冲反吹袋式除尘器设备特点：

- 1、采用脉冲反吹清灰方式，是当前我国清灰效果相对较好的一种，该设备上箱体分隔成十八个互不相通的小室，布袋除尘器厂，并与一个长文氏管相通，利用程控脉冲而达到清灰目的，在结构上取消了喷吹管和滤袋上端的小文氏管，结构简单，操作和维护方便。
- 2、与国内其它除尘器比较，该设备具有处理风量大，系统阻力小的特点，适用范围广。(常温、高温含尘浓度 $<60\text{g}/\text{m}^3$ 混合气体的净化回收处理)。
- 3、分隔上中箱体的花板边压制成一定锥形孔，使之与滤袋形成光滑面的接触，密封性好，脉冲布袋除尘器，减少孔边与滤袋的磨损。
- 4、结构简单合理，占地面积小，可安装在室内外。

传统的滤筒除尘器有两种清灰方式，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，合肥布袋除尘器，实践表明前者的优点是气流均匀，缺点是耗气量大;后者的优点是耗气量小，缺点是气流弱小。为此可作两个方面改进:一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置，加强气流诱导作用，另一方面把滤筒上部导流风管取消，使脉冲气流和诱导气流同时充分进入滤筒。这样改进后耗气量少，气流均匀，清灰效果好，根据计算，技术改进后的清灰气流流量是脉冲气量的3-5倍。

滤筒用滤料有两类:一类是合成纤维滤料，一类是纸质滤料。

合成纤维非织造滤料。按加工工艺可分为连续纤维纺粘聚酯热压及短纤维纺粘聚酯热压两类。滤料表面

防水处理工况时，布袋除尘器价格，防水处理后的滤料其浸润角应大于90°，沾水等级不低于Ⅱ级。滤料防油处理工况时，滤料做防油处理。聚酯非织造滤料可承受工作温度不低于120℃。对高温高湿等其他特殊工况，滤筒材质结构的选用应满足应用要求。

纸质滤料可分为低透气度和高透气度两类。

另外还有合成纤维非织造聚四氟乙烯覆膜滤料和纸质聚四氟乙烯覆膜滤料。

布袋除尘器厂-合肥布袋除尘器-安徽缘清节能环保公司由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。布袋除尘器厂-合肥布袋除尘器-安徽缘清节能环保公司是安徽缘清节能环保科技有限公司（[www.ahyuanqing.com](http://www.ahyuanqing.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。