

科华ups电源YTR3120

产品名称	科华ups电源YTR3120
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

多级保护，安全运行：

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高。

超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境。

智能电池管理，提高性能：

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护。

先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能。

节能高效，绿色环保：

电磁兼容特性符合GB7260.2。

输入功率因素 > 0.99，输入电流谐波 5%，整机效率最高达92%。

电能利用率高，电网负荷小，节省配电成本；环境利用率高、降低投资成本。

无需设置，单相输入、三相输入自由选择：

无论是单相电网，还是三相电网均可可靠工作，且无需另外设置。

风机多级调速：

风机转速随用户环境不同自动进行智能调速，满足不同环境、不同负载下的散热要求，降低系统的噪声。

技术指标

型号

指标

YTR3115

YTR3120

输

入

特

性

输入电压范围 (Vac)

(相电压)

120~140Vac可以带50%额定负载

140~160Vac可以带75%额定负载

160~275Vac可以满载输出

相制

三相五线制 (可接成单相三线制)

功率因数

0.99

输入电流谐波

5%

频率范围 (Hz)

50/60 ± 10%

出

输出功率 (kVA/kW)

15/12

20/16

输出电压波形

纯正弦波

输出电压 (Vac)

220 ± 1%

波形失真度

THD < 3% (线性负载)

输出频率 (Hz)

50/60 ± 0.05 (电池模式)

转换时间 (ms)

0

整机效率

92%

过载能力 (市电模式)

105% ~ 125%: 10 min后旁路; 125% ~ 150%: 1 min后旁路; > 150%: 1S后旁路

峰值因数

3:1

其

它

直流启动

具备

电池电压 (VDC)

192 (240V可定制)

后备时间

可任意扩展

充电恢复时间

由扩展电池容量决定

面板显示

LED显示UPS的运行状况、LCD显示UPS的运行参数

通信功能

标准RS232接口，支持电源监控软件

并机功能

并机机型具备

SNMP适配器（选件）

可通过SNMP适配器进行网络监控

保护功能

输入过压、输入欠压、电池欠压、过载、故障、短路等保护

报警功能

电池低压、市电异常、UPS过载、故障时蜂鸣器告警

噪音（dB）

<65

尺寸（宽×深×高）（mm）

255×565×585

重量（kg）

38

39