

防锈漆用乳化沥青 乳化沥青 峰磊新型材料

产品名称	防锈漆用乳化沥青 乳化沥青 峰磊新型材料
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

乳化沥青

根据乳化沥青设备的工艺流程不同，可以分为分批作业和连续作业两种类型。分批作业的特点是乳化剂和水 的掺配，预先在一个容器内完成乳化剂皂液制配，防锈漆用乳化沥青，然后用泵将其输入乳化机中一罐乳化剂水溶液用完后，再进行下一个罐的皂液掺配；两皂液罐的皂液制配是交替进行、分批作业；主要用于移动式的中、小型乳化沥青生产设备。

连续作业型（在线生产式）的特点是将水、乳化剂和其它添加剂(酸、氯化钙) 分别用计量泵将其送入乳化机中，乳化剂水溶液的掺配是在管道中完成。乳化沥青设备可以实现大流量连续作业；具有罐体体积小、产量大、自动化程度高的优点；主要用于乳化沥青生产厂的固定式的乳化沥青生产设备。

乳化沥青

沥青是由化学成分复杂的多种高分子组成的混合物，具有独特的流变性能。因其良好的粘结性、抗老化性和防水能力，乳化沥青，长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。作为一种传统的防水材料，彩色乳化沥青，沥青仍有巨大的应用市场。同时，因为沥青路面具有弹塑性好、有利于提高车速、降低油耗等优良性能，成为沥青的主要应用领域。另外乳化沥青在金属防腐、沙漠固沙、边坡稳定等方面的应用亦早有报道。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的液态沥青。乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的石料一起使用。

乳化沥青是指把沥青加热熔融，在机械搅拌作用力下，以细小的微粒分散于含有乳化剂及其助剂的水溶液中形成的水包油型（O/W）乳液。根据所用乳化剂电性的不同，分为阳离子乳化沥青、阴

离子乳化沥青、非离子乳化沥青等。

防锈漆用乳化沥青-乳化沥青-峰磊新材料由山东峰磊新材料科技有限公司提供。防锈漆用乳化沥青-乳化沥青-峰磊新材料是山东峰磊新材料科技有限公司（www.flxxcl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。