

钢筋网片报价 天津钢筋网片 天津安固源

产品名称	钢筋网片报价 天津钢筋网片 天津安固源
公司名称	天津安固源金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号
联系电话	13612019525 13612019525

产品详情

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，位于天津北辰区，公司采用先进的焊网生产线，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，d10钢筋网片，可提供各种规格的网片，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，天津钢筋网片，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

钢筋焊接网是由纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角、全部交叉点均焊接在一起的网片，而且对产品的焊接钢筋网片都是采用专用的GWC焊网机，焊接程序均由计算机自动控制生产只有这样的焊接技术才能保证产品的焊接网孔均匀，焊接质量良好，焊接前后钢筋的力学性能几乎没有变化，对原材料我们也要精益求精这样才能保证产品生产质量。

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，钢筋网片报价，位于天津北辰区，钢筋网片厂家，公司采用先进的焊网生产线，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，可提供各种规格的网片，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

钢筋网片的防滑性能强，其组成网面的菱形网孔上下是重叠的连接，形似平整的一类鱼鳞形，具有十分良好的防滑性能。钢筋网片抗拉强度比较大，菱形网孔是由单一的金属丝梗连接的，连接点是无缝隙的。钢筋网片的荷载重量比较大，钢板扩张之后强度可以增大至原来的三倍以上情况，每平方米可载重高。钢筋网片自动排水的网面是由菱形网孔构成的，下雨后可以自动实现排水，传统的毛竹片踏板吸收水份后，容易老化和发生断裂现象。

天津安固源金属制品有限公司成立于2007年10月，位于天津北辰区，公司采用先进的焊网生产线，具有年产钢筋焊接网1万吨的生产能力，可提供各种规格的网片，产品广泛应用于工业与民用建筑工程，如：高速公路桥梁、地铁、隧道、厂房、地坪、机场、堤坝、护坡、混凝土预制构件、商业建筑楼板与墙体、体育场馆、护栏等。

加工钢筋网片过程中常见的情况及解决办法

条料弯曲

1、现象：沿钢筋全长有一处或数处“慢弯”。

2、解决办法：直径为14mm和14mm以下的钢筋用钢筋调直机调直;粗钢筋用人工调直：可用手工成型钢筋的工作案子，将弯折处放在卡盘上板柱间，用平头横口扳子将钢筋弯曲处扳直，必要时用大锤配合打直;将钢筋进行冷位以伸直。

钢筋网片报价-天津钢筋网片-天津安固源由天津安固源金属制品有限公司提供。钢筋网片报价-天津钢筋网片-天津安固源是天津安固源金属制品有限公司（www.agymesh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。