

# 免拆外模板设备免拆一体板设备绿色建材科技生产自动化设备

产品名称	免拆外模板设备免拆一体板设备绿色建材科技生产自动化设备
公司名称	廊坊腾虎机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	用途:防火防潮 订货号:th001 传送方式:传送带
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	0316-5195455 18875686333

## 产品详情

河北廊坊捷东机械生产fs免拆外模板设备fs免拆模板一体板生产线建筑一体免拆模板设备fs自保温免拆设备一体化建筑免拆模板生产线，免拆一体板设备，外墙免拆模板设备由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。

普通外保温（如聚苯板），设计为25年，一般十年左右裂缝、进水，二次保温大修理。施工时，火灾隐患大，责任大。

聚苯板的施工方法为手工工艺，受天气气候影响很大，如风大、下雨、冬天

冷冻融等因素，都无法施工。

普通外保温的施工周期约为60天，加上吊车和施工电梯拆除后才能二次施工完，跨时三、四个月，影响整体施工进度。

普通外保温需大量悬挂吊篮，极易发生安全事故，出事概率大，甲方的安全责任过重。

伴随着国家不断提高的节能标准，聚苯板达不到应有的保温效果。如保温材料和施工方法不严格控制将造成脱落高空坠物等长期的安全隐患。如有此类事件发生，将严重损伤公司形象，而且事后难以修补。

FS复合保温外模板设计为60年，与建筑同等寿命，因与混凝土连接浇筑为一体，安全无隐患。因是定量尺寸生产，现场无法偷工减料。保温效果得到保障，概念新颖，也是售楼亮点。

FS复合保温外模板达到A级防火，省建设厅、国家建设部重点推广项目。加上保温砌块是无机材料，更加安全。施工过程和业主入住后毫无消防隐患

## 项目特点

- 1、生产原料简单，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。
- 2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。
- 3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，对生产场地等条件无特殊要求。
- 4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。本公司生产的免拆免拆模板生产线，外墙免拆一体板设备是您的理想选择。