

# 厂价供应厚电绝缘纸板 本色

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 厂价供应厚电绝缘纸板 本色                                     |
| 公司名称 | 邵阳市东方纸业有限责任公司                                     |
| 价格   | 9700.00/吨   |
| 规格参数 | 厚度:1.0-4.0 ( mm )<br>颜色:本色<br>尺寸:1400*2500 ( mm ) |
| 公司地址 | 中国 湖南 邵阳市 大祥区邵府街170号                              |
| 联系电话 | 86 0739 5331758 13973967556                       |

## 产品详情

|     |                  |      |          |
|-----|------------------|------|----------|
| 厚度  | 1.0-4.0 ( mm )   | 颜色   | 本色       |
| 尺寸  | 1400*2500 ( mm ) | 包装说明 | 木托盘      |
| 品牌  | 东方               | 型号   | B.3.1    |
| 等级  | 一等               | 特点   | 电气和机械强度高 |
| 耐热性 | 优                |      |          |

我公司生产的绝缘纸板采用进口100%未漂硫酸盐木浆（电工级）为原材料精制而成，具有密度高、机械强度好、电气强度高、压缩系数小的特点，是优良的固体绝缘材料，广泛应用于变压器、电抗器、互感器等输变电设备中。厚度规格（mm）：1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 标准尺寸（mm）：4400\*2200或根据客户要求提供特殊规格尺寸。性能指标：按照国际标准iec 60641-3-1：1992和国家标准gb/t 19264.3 - 2003执行。

厚电绝缘纸板0.8mm-4.0mm质量保证:本产品符合qb/t3503-99标准,主要指标如下:厚度误差:中小规格不大于±7%,大规格不大于±5%紧度:中小规格1.00-1.25g/mm<sup>2</sup>,大规格1.10-1.25g/mm<sup>2</sup>抗张强度(大):纵向90n/mm<sup>2</sup>,横向50n/mm<sup>2</sup>伸长率(不小于):纵向3.5%,横向4.0%收缩率(不小于):纵向1.0%,横向1.4%,厚向6.0%吸油率(不小于):9%电气强度(不小于):0.8-1.0mm35kv/mm,1.5-2.0mm30kv/mm,3.0-4.0mm24kv/mm交货水份:0.8-1.5mm4-9%,2.0-3.0mm5-9%