

# 云南主动网 元谋县边坡防护网

产品名称	云南主动网 元谋县边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

云南主动网 元谋县边坡防护网，【丰富的施工经验】边坡防护一般是有浆砌石护坡，边坡防护网以及植被护坡，浆砌石护坡作为传统的护坡方式，以其较为复杂的安装方式逐渐被边坡防护网取代，边坡防护网安装较为简单，还不影响种植植物，是目前比较好的护坡方式。

云南主动网 元谋县边坡防护网，锚杆安装对直接成孔的锚杆位置，锚杆采用灌注沙浆方式安装，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。支撑绳安装与调试。

有条件时宜用土或小石块将平铺在地面上的格栅压住，避免落石将格栅向上掀起。边坡防护网施工安全工程施工组织建立现场安全生产组织：在本项目文明安全施工领导小组的领导下，成立本工程施工现场领导小组。由经理任组长，对本工程安全生产全面负责。现场设专职安全员，根据工程施工作业进展情况适时增加。

从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件。

严格执行班前会制度。严格执行建设工程施工现场安全防护班前讲话必须讲安全患有恐高症的人员禁止登高作业。山区安全作业在视距条件较差或坡度较大的路段进行养护作业时，应设专人指挥交通，作业控制区应增加有关设施。控制区的施工标志应与急转弯路标志，反向弯路标志或连续弯路标志等并列设置。

边坡防护网工绿化，有利于环保。边坡防护网作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。由钢丝绳网或环形网需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅、固定系统锚杆、拦锚

绳、基座和支撑绳、减压环和钢柱四个主要部分构成。

云南主动网 元谋县边坡防护网，边坡防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换。建泰丝网都是采用国标原材料，质量有保证。