

# 订做数控车床普通车床 鑫迪

产品名称	订做数控车床普通车床 鑫迪
公司名称	盐城市鑫迪机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫迪 型号:CJK6140--3 主电机功率:4 ( kw )
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区长达北路29号
联系电话	86-0515-88388009 13485256661

## 产品详情

品牌	鑫迪	型号	CJK6140--3
主电机功率	4 ( kw )	运动方式	数控
加工尺寸范围	400 ( mm )	主轴转速范围	50---2500 ( rpm )
刀具数量	4	工作形式	车
控制方式	开环控制	控制系统	广数 仁和 KND
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

型号 ( model )	cjk6136	cjk6140
床身上最大回转直径	360mm	400mm
刀架上最大回转直径	200mm	220mm
最大工件长度	750mm1000mm	
主轴转速	100~1800r/min ( 无级 )	
主轴孔径	52	
主轴锥孔	mt6#	
最小设定单位	x: 0.0005mm z:0.001	
给进电动机	交流伺服电机	
主电动机功率	4kw	5.5kw
数控系统	gsk928te仁和100tknd1tb-11	
刀架	4工位电动刀架	
机床净重	1.35t	1.5t
机床外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )	1985 × 980 × 1170mm	1985 × 1000 × 1200mm

产品性能：

- 1、机床精度高，主轴采用哈尔滨轴承bearing高精密度双滚珠轴承支承，噪音低，精度高，稳定性好。
- 2、可车削各种回转表面，如圆柱面、圆锥面、特形面等，并能进行切槽、车螺纹、镗、铰加工，效率高，适用性强。
- 3、床身导轨经超音频淬火后精磨，硬度高，刚性好。
- 4、滚珠丝杆采用整体内循环丝杆，配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑，具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
- 5、电动四工位刀架采用精密齿盘定位，重复定位精度高。
- 6、尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。
- 7、数控系统采用gsk928te，凯恩帝knditb-ii，仁和100t，华中世纪星18a等国内著名产品，可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配其它系统，如：gt-88ta，knd1000t，gsk980td等。
- 8、易于操作，特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工.也是数控教学的首选。