

长安镇环氧树脂地坪漆厂家价格 长安厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	长安镇环氧树脂地坪漆厂家价格 长安厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.2 YS-013:硬度值：3h 广东东莞:厚度：2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

供应高质量环氧树脂地坪漆厂家直销满吨包邮东莞勇胜供应高质量环氧地坪封闭底漆，质量可靠，值得信赖，公司有着大批的技术骨干，和先进的生产技术，15年的生产研发油漆涂料的资历，为产品保驾护航，质量过硬，您还在犹豫吗？使用范围用于混凝土、木材、水磨石、钢铁等基材表面作封闭底漆。2主要特点1、渗透性强，封闭性能优异，可以提高基底强度2、对基底具有优异的附着力3、涂层耐碱，耐酸，耐水性优异，与面漆配套性能好4、可以涂刷，滚涂，施工性能优异。主要指标项目 指标外观
浅棕色透明液体理论固含量 40干燥时间（25℃，相对湿度65%，h）表干 2实干

24附着力（划格法，级）1耐冲击力（kg.cm）50耐水性1年无变化耐盐水性（3%ClNa）
1年无变化耐油性（机油）60d无变化耐碱性（10%NaOH）50d无变化耐酸性（10H₂SO₄）56d无变化
施工方法1、配制方法。使用前先将甲乙两组分搅拌均匀，并按甲组分：乙组分2:1的比例配置，搅拌均匀后，熟化20min，可以施工，配制好的油漆在5h内用完。2、施工条件，混凝土保养必须超过28天，基底含水率小于8%，相对湿度小于85%，施工温度大于5℃，涂装间隔时间为12小时。3、施工粘度，用环氧稀释剂将油漆稀释至12~16s（T4杯）。4、地面处理要求。将地面疏松层，水泥渍，石灰沫等异物去除，将地面打磨平整，用清洁剂将地面清理干净。5、为保持涂层的最终固化效果和促使涂层干燥，施工过程中和施工结束后，须保持良好的通风。6、施工方法。为使底漆充分渗入基底，增加附着力，采用滚涂的方法。施工安全要求1、施工时保持充足的通风2、远离明火，已经开封的产品应尽快使用完毕。包装产品采用铁桶包装 甲组分16kg/桶 乙组分4kg/桶贮存在干燥阴凉通风处。有效期为一年，超过有效期，重新检验合格后仍可使用。厂家直销价格，欢迎前来咨询！