

# 蜂窝活性炭.6500元/立方

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 蜂窝活性炭.6500元/立方                 |
| 公司名称 | 景德镇市特种陶瓷研究所                    |
| 价格   | 6000.00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:TF蜂窝活性炭<br>外观:多孔状<br>材质:无烟煤 |
| 公司地址 | 江西省景德镇市昌江区鱼山凤岗茶叶山              |
| 联系电话 | 0798-2695333 13177980333       |

## 产品详情

|        |         |     |          |
|--------|---------|-----|----------|
| 品牌     | TF蜂窝活性炭 | 外观  | 多孔状      |
| 材质     | 无烟煤     | 规格  | 化水净气类活性炭 |
| 粒度     | 325 (目) | 脱色率 | 90 (%)   |
| 有效物质含量 | 70 (%)  | 水份  | 1 (%)    |
| CAS    | k       |     |          |

该产品广泛用于吸附净化、分离回收、催化载体和环保工业。特别适用于大风量、低浓度的有机废气的净化处理。主要性能如：比表面积、苯吸附性能和空气流压力降已达到同类产品的先进水平。

tf型耐水蜂窝状活性炭可广泛用于吸附净化、分离回收、催化载体和环保工业。特别适用于大风量、低浓度的有机废气的净化处理。主要性能如：比表面积、苯吸附性能和空气流压力降已达到同类产品的国际水平，具有与其它活性炭产品无法比拟的优点。主要吸附物有：二氧化碳、氧化氮、二硫化碳、四氯化碳、硫化氢、氯、苯、二甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、甲醇、乙酸、苯乙烯、光气、汽油、煤油、臭气等。

主要技术参数：

规格：100 × 100 × 100mm (公差 ± 1mm)

100 × 100 × 200(mm) (垂直度公差 ± 2mm)

孔密度：50.100.150.孔/平方英寸

体密度：0.38-0.42g/ml

吸苯量：>35%

比表面积： $>600$ 平方米/g

使用温度： $<350$ （脱附温度不得高于所吸有机废气的燃点。）

正抗压强度： $>0.8$ mpa

空塔风速：（床厚60cm）0.8m/s 阻力： $490$ pa