

滨港绿园欧艺围栏 景观仿木栏杆 池州仿木栏杆

产品名称	滨港绿园欧艺围栏 景观仿木栏杆 池州仿木栏杆
公司名称	南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县新桥村
联系电话	暂无

产品详情

在新农村中，仿木护栏，不只生态环保、成本低廉，其传神的原木效果完全可以代替木材进行工程建造，以日均出产量100m核算，年累计出产可代替木材的仿木护栏可到达40000m，有效地节省了很多的木材资本；“混凝土仿木护栏”还具有不迂腐、不风化、不变色、高强度、耐候性强，装置方便简捷等长处，真实完成了“生态、环保、节能”绿色环保的低碳请求。综上所述，该商品在新农村工程建造中的很多运用，大大的减少了对原木的耗费，真实完成了十二五规划的“节能、减排、低碳、环保”的整体环境请求，为国家、社会的工程建造发挥了非常明显的效果。

仿木护栏如何安装？

以下是仿木护栏安装的步骤：

一、预埋方案:立柱在15*15的情况下预留孔要预留20*20或者25*25。预埋深度15-18公分。将立柱扶正用素混凝土夯实，栏杆对准立柱预留孔调正用水泥砂浆(最好是水泥和黄沙2:

1)夯实。(栏板接口周围需光滑再用油漆进行涂刷2次)

注:根据立柱的尺寸大小来调整预留孔的大小。

建议:预留孔底部要做基础垫层30*30*10(防止下沉)。建议延长米达到40米时，增加一根立柱，以防路面/桥面伸缩造成栏杆破损。

二、焊接方案:基础一定要平整，立柱垂直对准立柱底部4个点进行焊接。(膨胀螺丝、铁板等)再用混凝土夯实一圈，不要让焊接点直接露在外面。

三、表面处理

1、在进行喷涂前，产品表面需干净、干燥，处理材料需搅拌均匀，池州仿木栏杆，最后进行喷涂。

2、如表面有露出底面的现象，景观仿木栏杆，进行第二次喷涂。

3、利用特殊工具进行表面木纹处理。

1.同一跨内的单侧仿木护栏应一次性浇筑。混凝土浇筑采用分部、分三层斜向浇筑的方法，第1层宜控制在 25cm 左右，第2层浇筑到仿木护栏顶 35cm 左右，仿木栏杆批发，然后浇筑到仿木护栏顶。

2.浇筑至顶面时，应派专人进行顶面抹面修整，确保仿木护栏成型后，顶面光洁，线形顺畅。

3.仿木护栏模板底砂浆找平层不得侵入仿木护栏混凝土，仿木护栏施工完毕后，应予以清除。

4.夏季施工时，宜采用低水化热水泥。

5.模板拆除应避免破坏混凝土面和棱角。模板拆除后，应及时进行整修和保洁。

滨港绿园欧艺围栏(图)-景观仿木栏杆-池州仿木栏杆由南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司提供。南陵滨港绿园欧艺围栏有限公司(www.fangmuhulan.cn)是从事“水泥预制艺术围栏生产,加工”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张友贵。同时本公司(www.nbfmlg.com)还是从事宁波仿木栏杆,宁波公园|景区仿木护栏,仿木铺板的厂家,欢迎来电咨询。