

小区电表箱 神农架电表箱 湖北合泰兴智能电器

产品名称	小区电表箱 神农架电表箱 湖北合泰兴智能电器
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

产品详情

电表箱的明装与暗装

你知道什么是电表箱的明装与暗装吗？别发急，让合泰兴小编来告诉你。

电表箱明装是指在不必要装修的地方，在不破坏原来墙面的情况下装线槽、接线盒、电度表、漏电珍爱器、互感器，如室外，配电室，加工棚等地方，直接安装在墙面上。

明装电表箱大致安装高度大于1.5M，同时需细致以下几点：

第1，儿童无法涉及；

第二，方便电工检查和操作；

第三，方便接线安装；

第四，距离地面充足安全距离。

明装电表箱有塑料透明电表箱也有铁制电表箱。电表箱明装的话后期增设、替换都相对容易，可以随时添加新的线盒，但是不美观。

暗装电表箱就是镶嵌在墙里面的电表箱，它周围要比原来的方框大点，要提前做好预留洞口或者是在墙体合适的位置预先凿个合适的洞口，方便电表箱的嵌入，事后要重新加固！里面的放置物品与明装雷同！暗装电表箱较为吻合如今的设计观念，只是后期整改补缀的话比较麻烦。

玻璃钢电表箱如何接地才更合适？

我们随处可见，再也不陌生了，但是怎样接才是合适的？这照旧有不少人不知道的呢！

分金属玻璃钢电表箱和塑料玻璃钢电表箱，玻璃钢电表箱，塑料玻璃钢电表箱一样平常不用接地，玻璃钢电表箱接地是指安装接地排，接地线先连接到的外壳，同时再沿着电度表的出线一同敷设到你的户内开关箱内，设立接地端子（接外壳），然后供所有插座使用。民用建筑供电体例应采用TN-C-S，地下室玻璃钢电表箱旁边地线接入了混凝土中的接地干线，入0户后，在电箱内又接入了墙体中的接地干线。

接地的作用是预防电源零线发生故障时，下级线路仍能正常运行。在总箱内作了重复接地后，电表箱尺寸，下级开始分户分路，总箱后的零地线就要严酷分开，你这强电箱应是总箱吧，神农架电表箱，不会是分户箱吧。如是电缆分支箱接到用户的表箱(如别墅)，这表箱也需作重复接地。(安装重复接地的前提是前级没有漏电珍爱装配，这就是正常不正常)。另外规范要求小等于16方的PE线与ABCN线线径雷同。那地线和零线除了色不同，用途不同外，其余都雷同，小区电表箱，由于它们自己都是从统一连接处出来的。零地线严酷分开后，漏保可检测火零线回路内的电流是否平衡，如火线电流超零线接30mA，就说明有电入地了，漏保就跳了。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

电表箱产品特点

1. 电表箱系列产品为隔爆型，分隔爆型主控和接线腔，采用优质SS304不锈钢板折弯焊接成形，具有外形美观、耐腐蚀，抗静电耐冲击等优良性能。内装断路器及信号灯元件。
2. 盖板上设有专用操纵机构，可实现全封闭操作。产品在恶劣环境下也可正常操作。
3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
4. 钢管或电缆布线均可。
5. 可根据用户要求特0制。

小区电表箱-神农架电表箱-湖北合泰兴智能电器由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。小区电表箱-神农架电表箱-湖北合泰兴智能电器是湖北合泰兴智能电器有限公司（htxzndq.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙。