

# 康特环保 聚乙烯板材超薄板 聚乙烯板材

产品名称	康特环保 聚乙烯板材超薄板 聚乙烯板材
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

## 产品详情

超高分子量聚乙烯板的高性能在各大行业都有着广泛的应用，我们公司生产各种颜色聚乙烯板材，这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，聚乙烯板材超厚板，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能解决输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全、正常生产。

并且超高分子量聚乙烯板刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等，广泛用于制造冰球场墙板。厚度：1-150mm!高分子量聚乙烯板的颜色有多种本色，白色，聚乙烯板材，蓝色，黄色，灰色，黑色，聚乙烯板材尼龙件，绿色等。客户可以根据自己的需要进行选择。

关于对尼龙制品的相关知识相信大家并不陌生，因为在日常生活中尼龙制品是必不可少的，但是怎样才能使尼龙制品的韧性更强呢，聚乙烯板材超薄板，为了更好的帮助到广大用户，下面就跟随小编来一起了解下吧！

我们可以在尼龙制品中添加尼龙增韧剂，该增韧剂不只与尼龙具有好的相容性，并且与传统的尼龙增韧剂比较，本产品具有更好的流动性和分散性。尼龙中只需加入少量（5-8%就可使尼龙的耐性得到明显增加，当增韧剂的增加量为12-20%时，能够出产超韧耐寒尼龙。而且该增韧剂还能够大幅度提高尼龙与玻纤、滑石粉、云母、阻燃剂等无机填料的粘合力，使改性增强、阻燃尼龙的抗拉强度、曲折强度、冲击强度、耐低温性能有明显增加；对于尼龙制品的这种增韧剂的特性是，尼龙增韧剂的首要成份是聚烯烃热塑性弹性体接枝马来酸酐。希望通过上述知识的介绍，可以更好的帮助到广大用户。

我们知道每一种产品的生产，之所以能够获得进一步的发展与应用，也便可以说明其自身具有多种优势，对于今天我们所要讲述的聚乙烯板材产品也是如此，为了更好的促进用户对其相关知识的掌握，下面就跟随小编来一起了解下吧：1、聚乙烯板材的耐磨性居同类产品首位，当分子量不超过200万时，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高。2、吸水率极低。因此，聚乙烯板材物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关。3、如果聚乙烯板材在液氮的作用下，使用温度可达-269 以下。4、在聚乙烯板材的分子量低于50万的时候，产品的脆化温度会降至-140 。5、聚乙烯板材的冲击强度是现有塑料中的值，即使在-70 时仍有相当高的冲击强度。

康特环保(图)-聚乙烯板材超薄板-聚乙烯板材由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公司(www.gfznmb.com)是从事“聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,超高分子量聚乙烯板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。