

SCB干变现货_供应一套

产品名称	SCB干变现货_供应一套
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

当两台实验变压器作串级衔接时，第 台和第 台的额定输出电压相等，其容量之比为2：1，第 台变压器必需放置在绝缘支架上，以保证对地绝缘。串接时要留意变压器上的标志，使极性衔接正确，以保证输出预定的电压，否则，输出电压为零。注：若A、B接反。会构成高压输出为零($T1+T2=0$)，将A、B换位即可。

T2试变

底盘，必需与绝缘支架的托盘联接。HSXGTB干

式实验变压器严峻执行国度质检总局规则细则，按照电力部门

和技术监视局的标准，确保商品安全。

3.4、产品一般采用户内式，应安装在场地清洁、通风良好和不受阳光直接照射的

场所。如安装于空间较窄小的场所，如地下室，则应保证场所有较好的通风

条件

3.5、本产品安装场所应无严重振动。产品安装应离开墙壁或其它障碍物300mm，20千伏，35千伏变压器价钱是多少，场

合可作适当调整

3.6、产品底座上车轮可以拆装，在拆下小车轮后通过夹件上的固定孔用螺母、螺栓把变压器固定。

9铭牌

9.1固定于变压器上的铭牌

每台变压器均应装有一块铭牌，铭牌的材料应不受气候影响，并应固定在明显可见的位置。铭牌上所标志的内容应保持清晰(可采用蚀刻、雕刻、打印或光化学处理等方式)。下述各项内容应标志在铭牌上

a)干式变压器；

b)本部分代号；

c)制造单位名称；

d)出厂序号

e)制造年月；D每个绕组的绝缘系统温度。字母代表高压绕组，第二个字母代表低压绕组，当有多个绕组时，则字母应按从高压绕组到低压绕组的顺序依次排列；

性1:当各绕组的绝缘系统温度相同时，可只标注一个字母

SCB干变现货_供应-一套(在线咨询)由江西明正变电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!