

贵州抗静电地板 贵阳花溪豫达绝缘品 3m抗静电地板蜡

产品名称	贵州抗静电地板 贵阳花溪豫达绝缘品 3m抗静电地板蜡
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

产品详情

挑选办法：

- 1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准支架配比1：3.5，标准横梁配比1：5.2)的数量，贵州抗静电地板，并留有余量，以免造成浪费或短缺。
- 2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量，以及各种技术性能指标。

防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。

- 3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷，这样可以防止有些设备过重而引起地板变形或破损。

全钢防静电地板

(非标型和国标型两种)

是采用高耐磨的HPL防火板或PVC作为面层(北方地区由于气

候干燥，抗静电地板，不易使用HPL防火板贴面)，抗静电活动地板，钢壳结构基材，3m抗静电地板蜡，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。

全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。

陶瓷防静电地板

采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成（没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷）。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（使用寿命30年以上）、高承载（均布载荷1200kg/平方米以上）、防水、防潮、装饰效果好等优点，适用于各类机房。缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有一定影响；另外也需要专业的安装工人才能安装好，否则会安装不平整。

贵州抗静电地板-贵阳花溪豫达绝缘品-3m抗静电地板蜡由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。“绝缘材料,防火保温材料,橡塑自品”就选贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.lishengjueyuan.com），公司位于：贵阳市花溪区石板镇二村，多年来，贵阳花溪豫达绝缘品坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贵阳花溪豫达绝缘品期待成为您的长期合作伙伴！