

# 双面胶带 宏瑞通包装 棉纸双面胶带

产品名称	双面胶带 宏瑞通包装 棉纸双面胶带
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

## 产品详情

耐高温胶带应存入库房，避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 -40 之间。

胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

装卸输送带时最好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。

耐高温胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的耐高温胶带连接(配组)在一起使用。

常熟宏瑞通包装材料有限公司，位于江南名城——常熟市常昆工业园E区中天路42号，公司专业生产PE管芯、PP管芯、ABS管芯、加强管芯、管芯配套支架、堵头及高温胶带和双面胶。

双面胶带主要用途：

主要用于基材表面粘贴、冲模、装饰、电脑绣花、铭牌、装修、邮政、制鞋、服装等行业代替胶粘剂使用，经济有效地进行各种粘接、裱装、固定等。

结构：高级棉纸，特殊压克力胶，油性压克力胶，环保压克力胶，多种基材。

特点：粘力强，耐寒性，常熟双面胶带，耐热性佳；胶面平伏好，颜色多样。

看双面胶带纸管能够选择双面胶带，普通经过看双面胶带的松紧度，双面胶带，也能够看出双面胶带质量的优劣。双面胶带在从半废品到废品的历程是用呆板停止分条卷取，都有肯定的张力，张力大，胶带就会卷获得比拟紧，胶带依照通例就应该卷得划一，如许的胶带没有漏洞，胶水与氛围分离的水平就小，能够延伸胶带的保管限期和最i大限制的保存胶带的粘出力。

别的关于劣质胶带，双面胶带价格，因为此中含有杂质，以是涂胶不匀，在卷取成废品后其时不会有题目，但工夫略长就会开端呈现漏洞。

双面胶带-宏瑞通包装-棉纸双面胶带由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。双面胶带-宏瑞通包装-棉纸双面胶带是常熟宏瑞通包装材料有限公司（[hrtbz.com](http://hrtbz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。