

地板砖美缝剂批发 宿迁地板砖美缝剂 卓雅鑫建材公司

产品名称	地板砖美缝剂批发 宿迁地板砖美缝剂 卓雅鑫建材公司
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械 院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

美缝剂施工很简单方法说明

摘要:要是您对美缝剂不了解的话，一定觉得美缝剂施工是一个很high的事情，可是自从上次家人自己在家把地面都打上凡东尼美缝剂后小编可以告诉大家美缝剂施工是一个很简单的东西。

要是您对美缝剂不了解的话，一定觉得美缝剂施工是一个很high的事情，可是自从上次家人自己在家把地面都打上凡东尼美缝剂后小编可以告诉大家美缝剂施工是一个很简单的东西。下面一起看看美缝剂施工方法说明：

- 1、首先做施工前的准备，处理瓷砖缝，用小铲子把瓷砖缝先铲出一个1毫米深的凹槽，宿迁地板砖美缝剂，这样不仅便于打美缝剂，而且美缝剂存于这个凹槽中也可以避免日后的过度磨损。
- 2、然后用小毛刷把铲出来的脏东西扫干净。
- 3、准备工作做好了，就可以开美缝剂了，先用小锥子把美缝剂口扎开，然后装在胶枪上，由于装胶枪的方法比较简单，朋友们自己买胶枪的时候问问怎么装就行了，沿着砖缝打。
- 4、现在的新型美缝剂是速干型，所以打上10几公分就要用湿海绵赶紧清理，否则就不好清理了。
- 5、这就是打完的效果，怎么样，地板砖美缝剂厂，缝隙里的美缝剂漂亮吧，而瓷砖边上一点也没有沾上。

美缝剂施工时的工作说明

瓷砖缝宽窄预留设计，一般瓷砖缝预留1mm-8mm宽，1mm-2mm深，浅的瓷砖缝填缝后整体效果好，砖缝宽勾后立体效果好，层次感强，并且易于控制几何尺寸误差小。

预留瓷砖缝，可用定位十字架嵌入瓷砖缝中，保证砖宽窄一致，然后用普通水泥或白水泥进行铺底填缝，填完后压实，使缝深保持在0.5-1.5mm左右为宜。

干燥器，铺底填缝完工后，使缝内水泥材料干透，方可进行美缝剂的勾缝施工，用抹布将瓷砖内风1尘清除干净。瓷砖填缝后表面强度高不掉粉。

美缝剂施工过程

工具准备：填缝剂、废报纸用来擦拭填缝枪嘴头、抹布或海绵

选择美缝剂的颜色，一般情况下有客户根据自己的喜好决定，也可由我公司专业人员推荐，根据色彩美学及经验；年轻人多喜欢砖缝颜色与瓷砖颜色反差大一些，如黑缝配黄砖、金缝配蓝砖，而中老年人多喜爱顺色。

美缝剂操作步骤：将美缝剂出料嘴卸下，刮片取下来，用钳子将出料口头部夹掉，然后安上出料嘴，用裁纸刀将出料嘴削成45°左右坡角，磁砖缝小雨2mm出料嘴最1前1端削出坡角即可，瓷砖缝大于2mm可略多削去一段。

施工方法：将美缝剂装入胶枪内，缓缓用力将料均匀涂在缝中，涂好一道2m左右，再用刮片火扳手将分钟on个材料及时均匀刮平；只可刮1-3遍，刮出光泽为好，直角砖直角要刮薄，坡角转可直接涂均匀不用刮，溢出的按钢板尺用裁纸刀切掉。

溢出料处理：在刮平过程中如有料溢出缝外，应立即用海面或抹布把它擦干净。

进口美缝剂 -使用工具

胶枪、海绵、水刮板、清缝工具、接料板、水盆、毛巾等

胶枪-----打胶工具，地板砖美缝剂批发，用于打出美缝剂；

海绵-----三个功能，地板砖美缝剂定制，和水刮板亲密搭档，单独使用刮平美缝剂，类似毛巾用于清洁；

水刮板-----刮平美缝剂；

清缝工具-----壁纸刀或者美缝剂专用清缝工具（平头圆柱螺丝刀），用于清理出瓷砖缝隙内的勾缝剂；

水盆-----装半盆水，用于湿润毛巾，清洁海绵和水刮板；

毛巾-----湿润后用于润湿缝隙两侧的瓷砖7cm左右边缘；

手套-----戴上后防水，可以隔绝美缝剂沾到手上；

地板砖美缝剂批发-宿迁地板砖美缝剂-卓雅鑫建材公司由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。地板砖美缝剂批发-宿迁地板砖美缝剂-卓雅鑫建材公司是无锡卓雅鑫建材有限公司（www.wxzhuoya.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。