

搪瓷管价格 盐城搪瓷管 一明环保

产品名称	搪瓷管价格 盐城搪瓷管 一明环保
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

产品详情

搪瓷管式空气预热器是一种效果非常好的预热器。搪瓷管表面光滑，长时间运行不积灰，换热效果基本不变。下面我们来看下它的主要特点。

- 1、搪瓷管具有耐酸碱腐蚀、耐烟气冲刷、抗飞灰磨损、使用寿命长等优点，锅炉预热器的检修间隔时间大大延长，减少了预热器的投资；
- 2、锅炉排烟温度较低时，预热器就会发生低温腐蚀，使预热器管子破损漏风，锅炉用户为了防止发生低温腐蚀，不得不提高排烟温度，降低了锅炉热效率，由于搪瓷管耐低温腐蚀，锅炉排烟温度可降至140 。
- 3、搪瓷管表面光滑不易粘灰，灰污热阻小，烟气流阻小，换热强度增加（搪瓷管的对流换热系数为 $24.8w/m^2$ ，而钢管的对流换热系数为 $24.2w/m^2$ ，从材料本身看，换热系数差距极小），搪瓷管厂家电话，管壁温度提高，盐城搪瓷管，总换热量有所提高，锅炉热效率也相应提高，从而为锅炉用户节约了大量的煤炭资源。
- 4、搪瓷管式空气预热器在运行一定时期后，若某根管子损坏，可以抽出损坏的管子而换上新的搪瓷管，操作简单，更换时间短。而在原立式普通钢管管箱中，如有管子漏风，多采用将漏风的管子封死的处理方法，当漏风的管子数量达到一定数值时就会严重影响锅炉运行，若整体更换管箱，会造成较长的停炉时间，且浪费大量的财力、物力。

山东一明搪瓷管式空气预热器，耐腐蚀、耐磨损，表面光滑，不堵灰，流通阻力小，使用寿命为原钢管式预热器的5倍以上，结构合理，安装检修方便。欢迎您来山东一明选购！

在搪瓷管制造出之后，要进行严格的质量检查，并有一系列的技术标准。小编为大家详细的介绍一下它的检查标准。

1、该钢管的表面应无气孔、温润光滑、搪色均匀，无釉瘤、无脱落等缺陷，管子两头和工艺孔允许有漏黑现象。单根管的弯曲度在每米准超过5毫米，总弯曲度在每根不能超过10毫米。

2、该管的电流击穿试验的电压为3千伏，如果直径在6毫米以下的管子，应确保每米击穿点不超过2点，整根管子不能超过5个点。

3、外搪瓷管的搪瓷层厚度在 0.30 ± 0.05 毫米，内搪瓷管搪瓷层厚度在 0.25 ± 0.05 毫米。它的耐温度急剧变化性能要求在500摄氏度的恒温下5分钟后自然冷却搪瓷，搪瓷管有哪些检验标准而各种指标无变化。

欢迎您阅读：【新闻】搪瓷管空气预热器具有哪些特点 搪瓷管空气预热器具有哪些优势

在环保部的脱硫脱硝政策以来，我国各地电厂也都在积极整改，但是脱硫脱硝又造成锅炉的空气预热器总是堵灰和低温腐蚀，从而影响锅炉的整体运行，所以不得已需要经常的停炉维护，这时候搪瓷管就发挥了它的价值。

1、在脱硝脱硫改造项目中，在催化剂的作用下，烟气中的二氧化硫转化成三氧化硫的机率增加，搪瓷管采购，使酸度升高，加剧对空气预热器换热面的腐蚀。

2、在脱硝过程中，液态硫酸氢氨清理飞灰能力极强，会与烟气中的飞灰粒子相结合，附着于预热器传热元件上形成融盐状的积灰，造成预热器的堵灰和腐蚀。

搪瓷管空气预热器出口已呈井喷之势

中国海关8日发布数据显示，搪瓷管价格，1月份中国进出口总值2.09万亿元，同比下降10.8%。其中，出口1.23万亿元，下降3.2%;进口0.86万亿元，下降19.7%。当月贸易顺差3669亿元，扩大87.5%。不过据海关统计，1月份中国出口搪瓷管空气预热器1029万吨，同比增加353万吨，增长52.1%，连续五个月创中国月度搪瓷管空气预热器出口量新高。

中国现代国际关系研究院世界经济问题专家陈凤英预测：“我看到非常好的现象就是说，投资拉动出口也在出现，投资拉动出口我们可以看到，搪瓷管空气预热器1月出口我们的居然增长52%，由此可以看出我们现在开始执行的‘一带一路’，‘互联互通’的战略可能带动我们出口的。也就是我们说的未来出口，靠国际投资来带动我们的出口。”

有数据显示，去年我国搪瓷管空气预热器出口9378万吨，相比2013年增加了50.5%，进口搪瓷管空气预热器的增幅仅为2.5%。钢材出口已呈井喷之势。

搪瓷管价格-盐城搪瓷管-一明环保由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一明节能环保设备科技有限公司（www.sdymtc.com）位于山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一明环保在环保产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。一明环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一明环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。